

Tabela F

Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających numerów indeksowych

- nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1 nr CAS: 64742-03-6
Ekstrakty rozpuszczalnikowe z lekkich destylatów naftenowych (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₅ do C₃₀. Może zawierać 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.
- nr indeksowy: 649-002-00-9 nr WE: 265-103-7 nr CAS: 64742-04-7
Ekstrakty rozpuszczalnikowe z ciężkich destylatów parafinowych (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀. Może zawierać 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.
- nr indeksowy: 649-003-00-4 nr WE: 265-104-2 nr CAS: 64742-05-8
Ekstrakty rozpuszczalnikowe z lekkich destylatów parafinowych (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₅ do C₃₀. Może zawierać 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.
- nr indeksowy: 649-004-00-X nr WE: 265-111-0 nr CAS: 64742-11-6
Ekstrakty rozpuszczalnikowe z ciężkich destylatów naftenowych (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀. Może zawierać 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.
- nr indeksowy: 649-005-00-5 nr WE: 295-341-7 nr CAS: 91995-78-7
Ekstrakty rozpuszczalnikowe z próżniowej frakcji lekkich olejów gazowych (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w ekstrakcji rozpuszczalnikowej lekkiego oleju gazowego z ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₃ do C₃₀.
- nr indeksowy: 649-006-00-0 nr WE: 307-753-7 nr CAS: 97722-04-8
Węglowodory C₂₆₋₅₅, z dużą zawartością węglowodorów aromatycznych
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez ekstrakcję rozpuszczalnikową destylatu naftenowego o lepkości 27 mm²/s w temp. 100°C. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₆ do C₅₅, wrzących w zakresie temp. od ok. 395°C do 640°C.
- nr indeksowy: 649-008-00-1 nr WE: 265-045-2 nr CAS: 64741-45-3
Pozostałości z kolumny atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona pozostałość z destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla powyżej C₂₀, wrzących powyżej ok. 350°C. Może zawierać 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.
- nr indeksowy: 649-009-00-7 nr WE: 265-058-3 nr CAS: 64741-57-7
Frakcje próżniowe ciężkie (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów powstająca w wyniku destylacji próżniowej pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₂₀ do C₅₀. Wrze w zakresie temp. od ok. 350°C do 600°C. Może zawierać 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.
- nr indeksowy: 649-010-00-2 nr WE: 265-063-0 nr CAS: 64741-61-3
Destylaty ciężkie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów powstająca w wyniku destylacji produktów otrzymanych w procesie krakingu katalitycznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁₅ do C₃₅. Wrze w zakresie temp. od ok. 260°C do 500°C. Może zawierać 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.

- nr indeksowy: 649-020-00-7 nr WE: 269-782-0 nr CAS: 68333-26-6
Oleje sklarowane z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku traktowania wodorem olejów sklarowanych z krakingu katalitycznego w celu przekształcenia siarki organicznej w siarkowodór, który następnie jest usuwany. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla powyżej C₂₀. Wrze w temp. powyżej ok. 350°C. Może zawierać 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.
- nr indeksowy: 649-021-00-2 nr WE: 269-783-6 nr CAS: 68333-27-7
Destylaty średnie z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku traktowania wodorem średnich krakowanych katalitycznie destylatów w celu przekształcenia siarki organicznej w siarkowodór, który następnie jest usuwany. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla od C₁₁ do C₃₀. Wrze w przedziale temp. od ok. 205°C do 450°C. Zawiera stosunkowo dużo trójpierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
- nr indeksowy: 649-022-00-8 nr WE: 269-784-1 nr CAS: 68333-28-8
Destylaty ciężkie z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku traktowania wodorem ciężkich krakowanych katalitycznie destylatów w celu przekształcenia siarki organicznej w siarkowodór, który następnie jest usuwany. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁₅ do C₃₅. Wrze w przedziale temp. od ok. 260°C do 500°C. Należy się spodziewać, że zawiera 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.
- nr indeksowy: 649-024-00-9 nr WE: 270-675-6 nr CAS: 68476-33-5
Olej opałowy, pozostałościowy; Olej opałowy ciężki
Ciekły produkt z różnych procesów rafinacji, zwykle pozostałości. Mieszanina ma złożony skład i różni się w zależności od źródła ropy naftowej.
- nr indeksowy: 649-025-00-4 nr WE: 270-792-2 nr CAS: 68478-13-7
Pozostałości po destylacji produktów z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona pozostałość po destylacji pozostałości z frakcjonowania produktów reformingu katalitycznego. Wrze w temp. powyżej ok. 399°C.
- nr indeksowy: 649-026-00-X nr WE: 270-796-4 nr CAS: 68478-17-1
Pozostałości po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i frakcji próżniowych z DRW (ropa naftowa);
Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pozostałość po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i próżniowego oleju gazowego Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla powyżej C₁₃. Wrze w temp. powyżej ok. 230°C.
- nr indeksowy: 649-027-00-5 nr WE: 270-983-0 nr CAS: 68512-61-8
Pozostałości po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i lekkich frakcji próżniowych z DRW;
Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pozostałość po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i lekkiego próżniowego oleju gazowego Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla powyżej C₁₃. Wrze w temp. powyżej ok. 230°C.
- nr indeksowy: 649-028-00-0 nr WE: 270-984-6 nr CAS: 68512-62-9
Pozostałości (ropa naftowa), lekki olej próżniowy; Olej opałowy ciężki
Złożona pozostałość po destylacji próżniowej pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla powyżej C₁₃. Wrze w temp. powyżej ok. 230°C.
- nr indeksowy: 649-029-00-6 nr WE: 271-013-9 nr CAS: 68513-69-9
Pozostałości, lekki kraking parowy (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona pozostałość po destylacji produktów z procesu krakingu parowego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych i nienasyconych o liczbie atomów węgla powyżej C₇. Wrze w przedziale temp. od ok. 101°C do 555°C.
- nr indeksowy: 649-030-00-1 nr WE: 271-384-7 nr CAS: 68553-00-4
Olej opałowy nr 6; Olej opałowy ciężki
*Destylat olejowy o min. lepkości 900 SUS i maks. 9000 SUS w temp. 37,7°C.
(SUS = Saybold Universal Second)*

nr indeksowy: 649-031-00-7 nr WE: 271-763-7 nr CAS: 68607-30-7
Pozostałości po usunięciu lekkich składników, o niskiej zawartości siarki (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów o niskiej zawartości siarki, otrzymywana jako pozostałość z węzłów stabilizacji z destylacji ropy naftowej. Jest to pozostałość po usunięciu podczas destylacji surowej benzyny, nafty i oleju gazowego.

nr indeksowy: 649-032-00-2 nr WE: 272-184-2 nr CAS: 68783-08-4
Oleje gazowe ciężkie z kolumny atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₇ do C₃₅. Wrze w zakresie temp. od ok. 121°C do 510°C.

nr indeksowy: 649-033-00-8 nr WE: 272-187-9 nr CAS: 68783-13-1
Pozostałości z płuczek z koksowania o dużej zawartości skondensowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Bardzo złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pozostałość z destylacji pozostałości po destylacji próżniowej i produktów z procesu krakingu termicznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla powyżej C₂₀. Wrze w temp. powyżej ok. 350°C. Może zawierać 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.

nr indeksowy: 649-034-00-3 nr WE: 273-263-4 nr CAS: 68955-27-1
Destylaty (ropa naftowa), naftowa pozostałość próżniowa; Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji próżniowej pozostałości z atmosferycznej destylacji ropy naftowej.

nr indeksowy: 649-035-00-9 nr WE: 273-272-3 nr CAS: 68955-36-2
Pozostałości, kraking parowy, żywice (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona pozostałość z destylacji pozostałości z krakingu parowego ropy naftowej.

nr indeksowy: 649-036-00-4 nr WE: 274-683-0 nr CAS: 70592-76-6
Destylaty średnie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji próżniowej pozostałości z atmosferycznej destylacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁₄ do C₄₂. Wrze w przedziale temp. od ok. 250°C do 545°C. Należy się spodziewać, że zawiera 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.

nr indeksowy: 649-037-00-X nr WE: 274-684-6 nr CAS: 70592-77-7
Destylaty lekkie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji próżniowej pozostałości z atmosferycznej destylacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁₁ do C₃₅. Wrze w przedziale temp. od ok. 250°C do 545°C.

nr indeksowy: 649-038-00-5 nr WE: 274-685-1 nr CAS: 70592-78-8
Destylaty próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji próżniowej pozostałości z atmosferycznej destylacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁₅ do C₅₀. Wrze w przedziale temp. od ok. 270°C do 600°C. Należy się spodziewać, że zawiera 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.

nr indeksowy: 649-039-00-0 nr WE: 285-555-9 nr CAS: 85117-03-9
Fracje próżniowe ciężkie pochodzące z koksowania, hydroodsiarczane (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydroodsiarczania ciężkich destylatów pochodzących z koksowania. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁₈ do C₄₄. Wrze w przedziale temp. od ok. 304°C do 548°C. Należy się spodziewać, że zawiera 5% (m/m) lub więcej 4- do 6-ciopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach.

nr indeksowy: 649-040-00-6 nr WE: 292-657-7 nr CAS: 90669-75-3
Pozostałości z destylacji (ropa naftowa), kraking parowy, destylaty; Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas produkcji rafinowanej smoły naftowej przez destylację smoły z krakingu parowego. Zawiera węglowodory głównie aromatyczne i inne oraz organiczne związki siarki.

- nr indeksowy: 649-041-00-1 nr WE: 292-658-2 nr CAS: 90669-76-4
Pozostałości lekkie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona pozostałość z destylacji próżniowej pozostałości z atmosferycznej destylacji ropy naftowej. Zawiera głównie węglowodory o liczbie atomów węgla powyżej C₂₄. Wrze w temp. powyżej ok. 390°C.
- nr indeksowy: 649-042-00-7 nr WE: 295-396-7 nr CAS: 92045-14-2
Olej opałowy ciężki, zasiarczony; Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji surowej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i cykloalifatycznych o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₅. Wrze w temp. powyżej ok. 400°C.
- nr indeksowy: 649-043-00-2 nr WE: 295-511-0 nr CAS: 92061-97-7
Pozostałości z krakingu katalitycznego; Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pozostałość z destylacji produktów krakingu katalitycznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₁₁. Wrze w temp. powyżej ok. 200°C.
- nr indeksowy: 649-044-00-8 nr WE: 295-990-6 nr CAS: 92201-59-7
Destylaty średnie z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z krakingu katalitycznego, która może być stosowana jako ciekły nośnik ciepła. Składa się głównie z węglowodorów wrzących w temp. od ok. 220°C do 450°C. Może zawierać organiczne związki siarki.
- nr indeksowy: 649-045-00-3 nr WE: 298-754-0 nr CAS: 93821-66-0
Oleje pozostałościowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów, związków siarki i związków organicznych zawierających metale, otrzymywana jako pozostałość z procesów destylacji produktów z rafineryjnych procesów krakingu. Tworzy gotowy olej o lepkości ok. 2 mm²/s. w temp. 100°C.
- nr indeksowy: 649-046-00-9 nr WE: 308-733-0 nr CAS: 98219-64-8
Pozostałości poddawane krakingowi parowemu, obrabiane termicznie; Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas przeróbki i destylacji surowej benzyny z krakingu z parą wodną. Składa się głównie z nienasyconych węglowodorów wrzących w temp. powyżej ok. 180°C.
- nr indeksowy: 649-047-00-4 nr WE: 309-863-0 nr CAS: 101316-57-8
Destylaty średnie o szerokim zakresie wrzenia, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana poprzez obróbkę wodorem surowca naftowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₉ do C₂₅ i wrzących w temp. od ok. 150°C do 400°C.
- nr indeksowy: 649-048-00-X nr WE: 265-069-3 nr CAS: 64741-67-9
Pozostałości z frakcjonowania na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pozostałość z destylacji produktów procesu katalitycznego reformingu. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₀ do C₂₅ i wrzących w zakresie temp. od ok. 160°C do 400°C. Może zawierać 5% (m/m) lub więcej 4- lub 6-członowych skondensowanych pierścieni aromatycznych.
- nr indeksowy: 649-049-00-5 nr WE: 232-298-5 nr CAS: 8002-05-9
Ropa naftowa; Olej skalny
Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać niewielkie ilości związków azotu, tlenu i siarki. Ta kategoria obejmuje lekkie, średnie i ciężkie ropy naftowe, jak również oleje otrzymywane z piasków smołowych. Materiały węglowodorowe wymagające większych zmian chemicznych koniecznych do ich zastosowania lub przekształcenia we wsady rafineryjne takie jak surowe oleje z łupków bitumicznych; uszlachetniane oleje z łupków bitumicznych i paliwa pochodzące z upłynniania węgla nie są objęte tą definicją.
- nr indeksowy: 649-050-00-0 nr WE: 265-051-5 nr CAS: 64741-50-0
Destylaty lekkie parafinowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji próżniowej pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo dużo nasyconych węglowodorów alifatycznych normalnie występujących w tym zakresie temp. podczas destylacji ropy naftowej.

nr indeksowy: 649-051-00-6 nr WE: 265-052-0 nr CAS: 64741-51-1
Destylaty ciężkie parafinowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji próżniowej pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo dużo nasyconych węglowodorów alifatycznych.

nr indeksowy: 649-052-00-1 nr WE: 265-053-6 nr CAS: 64741-52-2
Destylaty lekkie naftenowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji próżniowej pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-053-00-7 nr WE: 265-054-1 nr CAS: 64741-53-3
Destylaty ciężkie naftenowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji próżniowej pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-054-00-2 nr WE: 265-117-3 nr CAS: 64742-18-3
Destylaty ciężkie naftenowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat w procesie obróbki kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-055-00-8 nr WE: 265-118-9 nr CAS: 64742-19-4
Destylaty lekkie naftenowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat w procesie obróbki kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-056-00-3 nr WE: 265-119-4 nr CAS: 64742-20-7
Destylaty ciężkie parafinowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat w procesie obróbki kwasem siarkowym. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C.

nr indeksowy: 649-057-00-9 nr WE: 265-121-5 nr CAS: 64742-21-8
Destylaty lekkie parafinowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat w procesie obróbki kwasem siarkowym. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C.

nr indeksowy: 649-058-00-4 nr WE: 265-127-8 nr CAS: 64742-27-4
Destylaty ciężkie parafinowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie usuwania substancji kwaśnych. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów alifatycznych.

nr indeksowy: 649-059-00-X nr WE: 265-128-3 nr CAS: 64742-28-5
Destylaty lekkie parafinowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie usuwania substancji kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C.

nr indeksowy: 649-060-00-5 nr WE: 265-135-1 nr CAS: 64742-34-3
Destylaty ciężkie naftenowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie usuwania substancji kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

- nr indeksowy: 649-071-00-5 nr WE: 270-772-3 nr CAS: 68477-90-7
 Gazy (ropa naftowa), gaz suchy z depropanizera bogaty w propen (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji benzyny i frakcji benzynowych z procesu krakingu katalitycznego. Składa się głównie z propenu (propylenu) z dodatkiem etanu i propanu.
- nr indeksowy: 649-072-00-0 nr WE: 270-773-9 nr CAS: 68477-91-8
 Gazy ze szczytu depropanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji benzyny i frakcji benzynowych z procesu krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₄.
- nr indeksowy: 649-073-00-6 nr WE: 270-777-0 nr CAS: 68477-94-1
 Gazy ze szczytu depropanizera na instalacji odzysku gazu (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie różnorodnych strumieni węglowodorowych. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₄, głównie z propanu.
- nr indeksowy: 649-074-00-1 nr WE: 270-778-6 nr CAS: 68477-95-2
 Gazy (ropa naftowa), wsad na instalację Girbotol; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów stosowana jako wsad na instalację Girbotol w celu usunięcia siarkowodoru. Składa się z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₄.
- nr indeksowy: 649-076-00-2 nr WE: 270-802-5 nr CAS: 68478-21-7
 Gazy odlotowe z oleju sklarowanego z krakingu katalitycznego i z pozostałości próżniowej z krakingu termicznego, wsad na refluks (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie katalitycznie krakowanego oleju sklarowanego i pozostałości próżniowej z krakingu termicznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₆.
- nr indeksowy: 649-077-00-8 nr WE: 270-803-0 nr CAS: 68478-22-8
 Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny krakingowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana ze stabilizacji ciężkiej benzyny z krakingu katalitycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₆.
- nr indeksowy: 649-078-00-3 nr WE: 270-804-6 nr CAS: 68478-24-0
 Gazy odlotowe z procesów katalitycznych: krakingu, reformingu i hydroodsiarczania (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie produktów z katalitycznego krakingu, katalitycznego reformingu i z procesów hydroodsiarczania, po usunięciu kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-079-00-9 nr WE: 270-806-7 nr CAS: 68478-26-2
 Gazy odlotowe ze stabilizacji frakcji naftowej z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₄.
- nr indeksowy: 649-080-00-4 nr WE: 270-813-5 nr CAS: 68478-32-0
 Gazy odlotowe z różnych instalacji, nasycone, bogate w węglowodory C₄ (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z frakcjonowanej stabilizacji surowej benzyny ciężkiej, gazu odlotowego z destylacji i gazu odlotowego ze stabilizatora ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₃ do C₆, głównie butanu i izobutanu.
- nr indeksowy: 649-081-00-X nr WE: 270-814-0 nr CAS: 68478-33-1
 Gazy odlotowe z instalacji odzysku gazów nasyconych, bogate w węglowodory C₁₋₂ (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie destylatów gazu odlotowego ze stabilizacji surowej benzyny ciężkiej i ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₅, głównie metanu i etanu.
- nr indeksowy: 649-082-00-5 nr WE: 270-815-6 nr CAS: 68478-34-2
 Gazy odlotowe z krakingu termicznego pozostałości próżniowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z krakingu termicznego pozostałości próżniowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.

- nr indeksowy: 649-083-00-0 nr WE: 270-990-9 nr CAS: 68512-91-4
Węglowodory z destylacji ropy naftowej, bogate w węglowodory C₃₋₄; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji i skroplenia ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₃ do C₅, głównie od C₃ do C₄.
- nr indeksowy: 649-084-00-6 nr WE: 271-000-8 nr CAS: 68513-15-5
Gazy po deheksanizacji benzyny z destylacji zachowawczej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji szerokiej frakcji surowej, benzyny ciężkiej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₆.
- nr indeksowy: 649-085-00-1 nr WE: 271-001-3 nr CAS: 68513-16-6
Gazy po depentanizacji produktów hydrokrakingu, bogate w węglowodory (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu hydrokrakingu. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₄. Może także zawierać niewielkie ilości wodoru i siarkowodoru.
- nr indeksowy: 649-086-00-7 nr WE: 271-002-9 nr CAS: 68513-17-7
Gazy po stabilizacji benzyny lekkiej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas stabilizacji benzyny lekkiej. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₆.
- nr indeksowy: 649-087-00-2 nr WE: 271-010-2 nr CAS: 68513-66-6
Pozostałości z rozdzielania gazów po alkilacji, bogate w węglowodory C₄ (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona pozostałość z destylacji produktów różnych operacji w rafinerii. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₄ do C₅, głównie butanu. Wrze w zakresie temp. od ok. minus 11,7°C do 27,8°C.
- nr indeksowy: 649-088-00-8 nr WE: 271-032-2 nr CAS: 68514-31-8
Węglowodory C₁₋₄; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów dostarczana z krakingu termicznego, absorpcji oraz z destylacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₄. Wrze w zakresie temp. od ok. minus 164°C do minus 0,5°C.
- nr indeksowy: 649-089-00-3 nr WE: 271-038-5 nr CAS: 68514-36-3
Węglowodory C₁₋₄, odsiarczone; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie gazów węglowodorowych procesowi słodzenia w celu konwersji tioli (merkaptanów) i usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₄. Wrze w zakresie temp. ok. minus 164°C do minus 0,5°C.
- nr indeksowy: 649-090-00-9 nr WE: 271-259-7 nr CAS: 68527-16-2
Węglowodory C₁₋₃; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₃. Wrze w zakresie temp. od ok. minus 164°C do minus 42°C.
- nr indeksowy: 649-092-00-X nr WE: 271-624-0 nr CAS: 68602-83-5
Gazy mokre C₁₋₅ (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej i/lub kraking oleju gazowego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-095-00-6 nr WE: 271-737-5 nr CAS: 68606-27-9
Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilację; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez katalityczny kraking oleju gazowego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₄.
- nr indeksowy: 649-096-00-1 nr WE: 271-742-2 nr CAS: 68606-34-8
Gazy z dna depropanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie produktu z dna depropanizera. Składa się przede wszystkim z butanu, izobutanu i butadienu.

- nr indeksowy: 649-097-00-7 nr WE: 272-183-7 nr CAS: 68783-07-3
Mieszanina gazów rafineryjnych (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina gazów otrzymywana podczas różnych procesów. Składa się z wodoru, siarkowodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-098-00-2 nr WE: 272-203-4 nr CAS: 68783-64-2
Gazy z procesów krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów krakingu katalitycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₅.
- nr indeksowy: 649-099-00-8 nr WE: 272-205-5 nr CAS: 68783-65-3
Gazy (ropa naftowa), węglowodory C₂₋₄, odsiarczone; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie destylatów ropy naftowej procesowi słodzenia w celu konwersji tioli (merkaptanów) i usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z nasyconych i nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₄, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 51°C do minus 34°C.
- nr indeksowy: 649-100-00-1 nr WE: 272-871-7 nr CAS: 68918-99-0
Gazy z destylacji frakcyjnej ropy naftowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji frakcyjnej ropy naftowej. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-101-00-7 nr WE: 272-872-2 nr CAS: 68919-00-6
Gazy po deheksanizacji (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji frakcyjnej połączonych destylatów benzynowych. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-102-00-2 nr WE: 272-878-5 nr CAS: 68919-05-1
Gazy po stabilizacji benzyny lekkiej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji frakcyjnej surowej benzyny lekkiej. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-103-00-8 nr WE: 272-879-0 nr CAS: 68919-06-2
Gazy po odsiarczeniu frakcji naftowej ze strippera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku procesu odsiarczania benzyny ciężkiej - Unifiner i usuwana z produktu naftowego. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-104-00-3 nr WE: 272-882-7 nr CAS: 68919-09-5
Gazy z katalitycznego reformowania benzyny (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku katalitycznego reformowania surowej benzyny ciężkiej i destylacji frakcyjnej sumy frakcji odpadowych. Składa się z metanu, etanu i propanu.
- nr indeksowy: 649-105-00-9 nr WE: 272-893-7 nr CAS: 68919-20-0
Gazy pochodzące z rozdzielania produktów krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku frakcjonowania wsadu do separatora C₃-C₄. Składa się głównie z węglowodorów C₃.
- nr indeksowy: 649-106-00-4 nr WE: 272-883-2 nr CAS: 68919-10-8
Gazy po stabilizacji surowej benzyny (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji frakcyjnej ciekłego produktu otrzymanego z pierwszej wieży używanej do destylacji ropy naftowej. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₄.
- nr indeksowy: 649-107-00-X nr WE: 273-169-3 nr CAS: 68952-76-1
Gazy z debutanizera na krakingu katalitycznym (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji frakcyjnej ciężkiej benzyny z krakingu katalitycznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla od C₁ do C₄.

- nr indeksowy: 649-123-00-7 nr WE: 270-749-8 nr CAS: 68477-68-9
 Gazy, mieszanki olejów, bogate w wodór i azot (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji mieszaniny olejów. Składa się głównie z wodoru i azotu ze zmiennymi niewielkimi ilościami tlenku węgla, ditlenku węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-124-00-2 nr WE: 270-759-2 nr CAS: 68477-77-0
 Gazy ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego. Składa się głównie z wodoru i nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₄.
- nr indeksowy: 649-125-00-8 nr WE: 270-761-3 nr CAS: 68477-80-5
 Gazy recykulacyjne z reformingu katalitycznego węglowodorów C₆₋₈ (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana popodczas destylacji produktów z reformingu katalitycznego węglowodorów C₆-C₈ i recykulowana w celu zachowania wodoru. Składa się głównie z wodoru. Może także zawierać zmienne, niewielkie ilości tlenku węgla, ditlenku węgla, azotu i węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₆.
- nr indeksowy: 649-126-00-3 nr WE: 270-762-9 nr CAS: 68477-81-6
 Gazy z reformingu katalitycznego węglowodorów C₆₋₈ (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z reformingu katalitycznego węglowodorów C₆-C₈. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₅ i wodoru.
- nr indeksowy: 649-128-00-4 nr WE: 270-766-0 nr CAS: 68477-84-9
 Gazy (ropa naftowa), węglowodory C₂, strumień zawracany; Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w czasie ekstrakcji wodoru ze strumienia gazowego, złożonego głównie z wodoru z niewielką ilością azotu, tlenku węgla, metanu, etanu i etenu. Składa się głównie z węglowodorów takich jak metan, etan i eten z niewielką ilością wodoru, azotu i tlenku węgla.
- nr indeksowy: 649-129-00-X nr WE: 270-774-4 nr CAS: 68477-92-9
 Gazy suche, kwaśne, z instalacji sprężania gazów (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina suchych gazów z instalacji sprężania gazów. Składa się z wodoru, siarkowodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₃.
- nr indeksowy: 649-130-00-5 nr WE: 270-776-5 nr CAS: 68477-93-0
 Gazy z destylacji gazów reabsorbujących na instalacji sprężania gazów (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów ze złożonych strumieni gazowych z reabsorbiera z instalacji sprężania gazów. Składa się głównie z wodoru, tlenku węgla, ditlenku węgla, azotu, siarkowodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₃.
- nr indeksowy: 649-131-00-0 nr WE: 270-779-1 nr CAS: 68477-96-3
 Gazy (ropa naftowa) wodór z absorbcji; Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana w czasie absorpcji wodoru ze strumieni bogatych w wodór. Składa się z wodoru, tlenku węgla, azotu i metanu z niewielkimi ilościami węglowodorów C₂.
- nr indeksowy: 649-132-00-6 nr WE: 270-780-7 nr CAS: 68477-97-4
 Gazy z procesów schładzania, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina wydzielona w postaci gazu podczas schładzania gazów węglowodorowych. Składa się przede wszystkim z wodoru, z różnymi niewielkimi ilościami tlenku węgla, azotu, metanu i węglowodorów C₂.
- nr indeksowy: 649-133-00-1 nr WE: 270-781-2 nr CAS: 68477-98-5
 Gazy recykulacyjne z procesu obróbki wodorem mieszaniny olejów, bogate w wodór i azot (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana podczas recykulacji uwodornianej mieszaniny olejów. Składa się przede wszystkim z wodoru i azotu, z niewielkimi, zmiennymi ilościami tlenku węgla, ditlenku węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-134-00-7 nr WE: 270-783-3 nr CAS: 68478-00-2
 Gazy recykulacyjne bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana z obiegowych gazów reaktorowych. Składa się przede wszystkim z wodoru z różnymi niewielkimi ilościami tlenku węgla, ditlenku węgla, azotu, siarkowodoru i nasyconych, alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₅.

- nr indeksowy: 649-146-00-2 nr WE: 271-003-4 nr CAS: 68513-18-8
 Gazy z wysokociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora reformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana podczas wysokociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora reformingu. Składa się przede wszystkim z wodoru z różnymi niewielkimi ilościami metanu, etanu i propanu.
- nr indeksowy: 649-147-00-8 nr WE: 271-005-5 nr CAS: 68513-19-9
 Gazy z niskociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora na reformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana podczas niskociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora reformingu. Składa się przede wszystkim z wodoru z różnymi niewielkimi ilościami metanu, etanu i propanu.
- nr indeksowy: 649-148-00-3 nr WE: 271-258-1 nr CAS: 68527-15-1
 Gazy z destylacji gazów rafineryjnych (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina wydzielona podczas destylacji strumienia gazów zawierających wodór, tlenek węgla, ditlenek węgla i węglowodory o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₆ lub otrzymanego przez kraking metanu i etanu. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₂, wodoru, azotu i tlenu węgla.
- nr indeksowy: 649-149-00-9 nr WE: 271-623-5 nr CAS: 68602-82-4
 Gazy z depentanizera na instalacji uwodornienia benzenu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana przez obróbkę wsadu na instalację benzenu wodorem w obecności katalizatora i następnie usunięcie pentanu. Składa się przede wszystkim z wodoru, etanu i propanu z różnymi niewielkimi ilościami azotu, tlenu węgla, ditlenku węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₆. Może zawierać śladowe ilości benzenu.
- nr indeksowy: 649-150-00-4 nr WE: 271-625-6 nr CAS: 68602-84-6
 Gazy z układu podwójnej absorpcji i destylacji frakcyjnej produktów z krakingu katalitycznego w fazie fluidalnej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana przez destylację frakcyjną szczytowych produktów z procesu krakingu katalitycznego w instalacji fluidalnego krakingu katalitycznego. Składa się z wodoru, azotu i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₃.
- nr indeksowy: 649-151-00-X nr WE: 271-750-6 nr CAS: 68607-11-4
 Produkty ropy naftowej, gazy rafineryjne; Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina składająca się przede wszystkim z wodoru z różnymi niewielkimi ilościami metanu, etanu i propanu.
- nr indeksowy: 649-152-00-5 nr WE: 272-182-1 nr CAS: 68783-06-2
 Gazy z separatora niskociśnieniowego na hydrokrakingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana przez rozdział ciecz-para odcieku z reaktora z procesu hydrokrakingu. Składa się przede wszystkim z wodoru i węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₃.
- nr indeksowy: 649-153-00-0 nr WE: 272-338-9 nr CAS: 68814-67-5
 Gazy rafineryjne (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana z różnych procesów rafinacji ropy naftowej. Składa się z wodoru i węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₃.
- nr indeksowy: 649-154-00-6 nr WE: 272-343-6 nr CAS: 68814-90-4
 Gazy z separatora na platformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana z chemicznego reformingu naftenów do aromatów. Składa się z wodoru i nasyconych, alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₄.
- nr indeksowy: 649-155-00-1 nr WE: 272-775-5 nr CAS: 68911-58-0
 Gazy z depentanizera na węźle stabilizacji kwaśnej frakcji naftowej, hydroodsiarczonej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana ze stabilizacji w depentanizerze kwaśnej frakcji naftowej obrabianej wodorem. Składa się głównie z wodoru, metanu, etanu i propanu z różnymi niewielkimi ilościami azotu, siarkowodoru, tlenu węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₅.
- nr indeksowy: 649-156-00-7 nr WE: 272-776-0 nr CAS: 68911-59-1
 Gazy z procesu separacji hydroodsiarczonej kwaśnej frakcji naftowej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana z przepływowego bębna z instalacji katalitycznego uwodorniania kwaśnej ropy. Składa się głównie z wodoru i metanu z różnymi niewielkimi ilościami azotu, tlenu węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₅.

nr indeksowy: 649-157-00-2	nr WE: 272-873-8	nr CAS: 68919-01-7
Gazy z procesu odsiarczania "unifining" (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Złożona mieszanina usuwana z ciekłego produktu z procesu odsiarczania "unifining". Składa się z siarkowodoru, metanu, etanu i propanu.</i>		
nr indeksowy: 649-158-00-8	nr WE: 272-874-3	nr CAS: 68919-02-8
Gazy z rozdzielania produktów fluidalnego krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Złożona mieszanina otrzymywana przez frakcjonowanie szczytowego produktu z procesu katalitycznego krakingu fluidalnego. Składa się z wodoru, siarkowodoru, azotu i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.</i>		
nr indeksowy: 649-159-00-3	nr WE: 272-875-9	nr CAS: 68919-03-9
Gazy z przemywania gazów z fluidalnego krakingu katalitycznego, układ podwójnej absorbcji (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Złożona mieszanina otrzymywana przy płukaniu gazu szczytowego z instalacji fluidalnego krakingu katalitycznego. Składa się z wodoru, azotu, metanu, etanu i propanu.</i>		
nr indeksowy: 649-160-00-9	nr WE: 272-876-4	nr CAS: 68919-04-0
Gazy z procesu odsiarczania ciężkich destylatów metodą hydrotreatingu, (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Złożona mieszanina odpędzana z ciekłego produktu z procesu odsiarczania ciężkiego destylatu obrabianego wodorem. Składa się z wodoru, siarkowodoru i nasyconych, alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.</i>		
nr indeksowy: 649-161-00-4	nr WE: 272-880-6	nr CAS: 68919-07-3
Gazy z układu stabilizacji na platformingu, frakcja o niskim końcu destylacji (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Złożona mieszanina otrzymywana przez destylację frakcyjną lekkiej frakcji końcowej z reaktorów platynowych instalacji platformingu. Składa się z wodoru, metanu, etanu i propanu.</i>		
nr indeksowy: 649-162-00-X	nr WE: 272-881-1	nr CAS: 68919-08-4
Gazy z przedkolumny destylacji ropy naftowej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Złożona mieszanina otrzymywana z pierwszej wieży destylacyjnej stosowanej do destylacji ropy naftowej. Składa się z azotu i nasyconych, alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.</i>		
nr indeksowy: 649-163-00-5	nr WE: 272-884-8	nr CAS: 68919-11-9
Gazy ze strippingu (przedmuchu) smoły (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Złożona mieszanina otrzymywana podczas destylacji frakcyjnej pozostałości z ropy naftowej. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₄.</i>		
nr indeksowy: 649-164-00-0	nr WE: 272-885-3	nr CAS: 68919-12-0
Gazy z rozdzielania na instalacji "unifining" (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Mieszanina wodoru i metanu otrzymywana przez destylację frakcyjną produktu z instalacji "unifining".</i>		
nr indeksowy: 649-165-00-6	nr WE: 273-173-5	nr CAS: 68952-79-4
Gazy odlotowe z separatora procesu hydroodsiarczania frakcji naftowej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z hydroodsiarczania benzyny ciężkiej. Składa się z wodoru, metanu, etanu i propanu.</i>		
nr indeksowy: 649-166-00-1	nr WE: 273-174-0	nr CAS: 68952-80-7
Gazy odlotowe z procesu hydroodsiarczania surowej benzyny (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z hydroodsiarczania surowej benzyny ciężkiej. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.</i>		
nr indeksowy: 649-167-00-7	nr WE: 273-269-7	nr CAS: 68955-33-9
Gazy z absorbera gąbczastego z rozdzielania produktów z fluidalnego krakingu katalitycznego i z odsiarczania oleju gazowego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny <i>Złożona mieszanina otrzymywana przez frakcjonowanie produktów z instalacji fluidalnego krakingu katalitycznego i odsiarczania oleju gazowego. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₄.</i>		

- nr indeksowy: 649-168-00-2 nr WE: 273-563-5 nr CAS: 68989-88-8
 Gazy z destylacji ropy naftowej i krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej i z procesów krakingu katalitycznego. Składa się z wodoru, siarkowodoru, azotu, tlenku węgla, oraz węglowodorów parafinowych i olefinowych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₆.
- nr indeksowy: 649-169-00-8 nr WE: 295-397-2 nr CAS: 92045-15-3
 Gazy z procesu odsiarczania oleju gazowego z dietanoloaminą (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana przez odsiarczanie oleju gazowego z dietanoloaminą. Składa się z siarkowodoru, wodoru i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-170-00-3 nr WE: 295-398-8 nr CAS: 92045-16-4
 Gazy z wymywania hydroodsiarczonego oleju gazowego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana przez rozdzielanie fazy ciekłej odcieku z reakcji uwodorniania. Składa się z wodoru, siarkowodoru i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₃.
- nr indeksowy: 649-171-00-9 nr WE: 295-399-3 nr CAS: 92045-17-5
 Gazy z hydroodsiarczania oleju gazowego z przedmuchu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina gazów otrzymywana z instalacji reformingu i z odpowietrzacza z reaktora uwodorniania. Składa się z wodoru i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₄.
- nr indeksowy: 649-172-00-4 nr WE: 295-400-7 nr CAS: 92045-18-6
 Gazy z przemywania odcieku z reakcji uwodornienia (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina gazów otrzymywana z przemycia odcieków z reakcji uwodorniania. Składa się przede wszystkim z wodoru i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₆.
- nr indeksowy: 649-173-00-X nr WE: 295-401-2 nr CAS: 92045-19-7
 Gazy (ropa naftowa), wysokociśnieniowy kraking ciężkiej benzyny z parą wodną; Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana jako mieszanina niekondensujących składników produktu z krakingu benzyny ciężkiej z parą wodną, a także z pozostałości gazowych otrzymywanych podczas przygotowywania produktów pochodnych. Składa się przede wszystkim z wodoru i węglowodorów parafinowych i olefinowych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅, z którymi może być wymieszany gaz ziemny.
- nr indeksowy: 649-174-00-5 nr WE: 295-402-8 nr CAS: 92045-20-0
 Gazy (ropa naftowa), pozostałość z visbreakingu; Gaz rafineryjny
Złożona mieszanina otrzymywana podczas termicznego obniżania lepkości pozostałości w odpowiednim piecu. Składa się przede wszystkim z siarkowodoru oraz węglowodorów parafinowych i olefinowych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-175-00-0 nr WE: 300-225-7 nr CAS: 93924-31-3
 Szlam olejowy oczyszczony kwasem (ropa naftowa); Szlam olejowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez traktowanie szlamu olejowego kwasem siarkowym. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o rozgałęzionym łańcuchu węglowym o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀.
- nr indeksowy: 649-176-00-6 nr WE: 300-226-2 nr CAS: 93924-32-4
 Szlam olejowy oczyszczony ziemią bielącą (ropa naftowa); Szlam olejowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez traktowanie szlamu olejowego naturalną lub modyfikowaną ziemią bielącą w procesie kontaktowym lub perlukacyjnym w celu usunięcia śladowych ilości substancji polarnych i obecnych zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o rozgałęzionym łańcuchu węglowym o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀.
- nr indeksowy: 649-177-00-1 nr WE: 268-629-5 nr CAS: 68131-75-9
 Gazy (ropa naftowa), węglowodory C₃₋₄; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów krakingu ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₃ do C₄, głównie propanu i propenu (propylenu) wrzających w zakresie temp. od ok. minus 51°C do minus 1°C.

- nr indeksowy: 649-188-00-1 nr WE: 269-629-8 nr CAS: 68308-09-8
 Gazy odlotowe za stabilizacji surowej benzyny lekkiej, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów z frakcjonowanej stabilizacji surowej benzyny lekkiej, z której usunięto siarkowodór przez reakcję z aminami. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-189-00-7 nr WE: 269-631-9 nr CAS: 68308-11-2
 Gazy odlotowe z przygotowania propanowo-propylenowego wsadu na alkilację, z deetanizera (ropa naftowa);
 Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów reakcji propanu z propenem (propylenem). Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₄.
- nr indeksowy: 649-190-00-2 nr WE: 269-632-4 nr CAS: 68308-12-3
 Gazy odlotowe z hydroodsiarczania próżniowego oleju gazowego, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa);
 Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez katalityczne hydroodsiarczanie próżniowego oleju gazowego, z której usunięto siarkowodór przez reakcję z aminami. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₆.
- nr indeksowy: 649-191-00-8 nr WE: 270-071-2 nr CAS: 68409-99-4
 Gazy z destylacji produktów krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu katalitycznego krakingu. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₅, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 48°C do 32°C.
- nr indeksowy: 649-197-00-0 nr WE: 270-667-2 nr CAS: 68476-26-6
 Gazy opałowe; Gaz z ropy naftowej
Mieszanina lekkich gazów. Składa się przede wszystkim z wodoru i/lub węglowodorów o niskiej masie cząsteczkowej.
- nr indeksowy: 649-198-00-6 nr WE: 270-670-9 nr CAS: 68476-29-9
 Gazy opałowe z destylacji ropy naftowej; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina lekkich gazów otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej i katalitycznego reformingu frakcji benzynowych. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₄, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 217°C do minus 12°C.
- nr indeksowy: 649-202-00-6 nr WE: 270-704-2 nr CAS: 68476-85-7
 Gazy z ropy naftowej, skroplone; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₇, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 40°C do 80°C.
- nr indeksowy: 649-203-00-1 nr WE: 270-705-8 nr CAS: 68476-86-8
 Gazy z ropy naftowej, skroplone, odsiarczone; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina lekkich gazów otrzymywana przez poddanie mieszaniny skroplonych gazów z ropy naftowej procesowi słodzenia w celu konwersji tioli (merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₇, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 40°C do 80°C.
- nr indeksowy: 649-204-00-7 nr WE: 270-724-1 nr CAS: 68477-33-8
 Gazy (ropa naftowa), węglowodory C₃₋₄, bogate w izobutan; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji nasyconych i nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla zwykle w zakresie od C₃ do C₆, głównie butanu i izobutanu. Składa się z nasyconych i nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₃ do C₄, głównie izobutanu.
- nr indeksowy: 649-205-00-2 nr WE: 270-726-2 nr CAS: 68477-35-0
 Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C₃₋₆, bogate w piperylen; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji nasyconych i nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla zwykle w zakresie od C₃ do C₆. Składa się z nasyconych i nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₃ do C₆, głównie penta-1,3-dienów (piperylenów).

- nr indeksowy: 649-206-00-8 nr WE: 270-750-3 nr CAS: 68477-69-0
 Gazy z rozdzielania butanów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji strumienia butanowego. Składa się z alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₄.
- nr indeksowy: 649-207-00-3 nr WE: 270-751-9 nr CAS: 68477-70-3
 Gazy (ropa naftowa), węglowodory C₂₋₃; Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu katalitycznego frakcjonowania. Składa się głównie z etanu, etenu (etylenu), propanu i propenu (propylenu).
- nr indeksowy: 649-208-00-9 nr WE: 270-752-4 nr CAS: 68477-71-4
 Gazy z dołu kolumny depropanizera na krakingu katalitycznym, bogate w węglowodory C₄, wolne od kwasów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie strumienia węglowodorowego katalitycznie krakowanego oleju gazowego, po usunięciu siarkowodoru i innych kwaśnych składników. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₃ do C₅, głównie C₄.
- nr indeksowy: 649-209-00-4 nr WE: 270-754-5 nr CAS: 68477-72-5
 Gazy z dołu kolumny debutanizera na krakingu katalitycznym, bogate w węglowodory C₃₋₅ (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana ze stabilizacji katalitycznie krakowanej benzyny ciężkiej. Składa się z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₅.
- nr indeksowy: 649-210-00-X nr WE: 269-628-2 nr CAS: 68308-08-7
 Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny z procesu izomeryzacji (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów powstająca podczas stabilizacji przez destylację frakcyjną produktów z izomeryzacji benzyny. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₄.
- nr indeksowy: 649-211-00-5 nr WE: 308-126-0 nr CAS: 97862-76-5
 Szlam olejowy oczyszczony węglem aktywnym (ropa naftowa); Szlam olejowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę szlamu olejowego węglem aktywnym w celu usunięcia składników śladowych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o prostym łańcuchu węglowym o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₁₂.
- nr indeksowy: 649-212-00-0 nr WE: 265-088-7 nr CAS: 64741-86-2
 Destylaty średnie odsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie destylatu ropy naftowej procesowi słodzenia w celu konwersji tioli (merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₉ do C₂₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 150°C do 345°C.
- nr indeksowy: 649-213-00-6 nr WE: 265-092-9 nr CAS: 64741-90-8
 Oleje gazowe z rafinacji rozpuszczalnikowej (ropa naftowa); Olej gazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikami. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₁ do C₂₅, wrzących w zakresie temp. od ok. 205°C do 400°C.
- nr indeksowy: 649-214-00-1 nr WE: 265-093-4 nr CAS: 64741-91-9
 Destylaty średnie rafinowane rozpuszczalnikami (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikami. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₉ do C₂₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 150°C do 345°C.
- nr indeksowy: 649-215-00-7 nr WE: 265-112-6 nr CAS: 64742-12-7
 Oleje gazowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu obróbki kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₃ do C₂₅, wrzących w zakresie temp. od ok. 230°C do 400°C.

- nr indeksowy: 649-216-00-2 nr WE: 265-113-1 nr CAS: 64742-13-8
Destylaty średnie rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu obróbki kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₁ do C₂₅, wrzących w zakresie temp. od ok. 205°C do 345°C.
- nr indeksowy: 649-217-00-8 nr WE: 265-114-7 nr CAS: 64742-14-9
Destylaty lekkie rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu obróbki kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₉ do C₁₆, wrzących w zakresie temp. od ok. 150°C do 290°C.
- nr indeksowy: 649-218-00-3 nr WE: 265-129-9 nr CAS: 64742-29-6
Oleje gazowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie usuwania składników kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₃ do C₂₅, wrzących w zakresie temp. od ok. 230°C do 400°C.
- nr indeksowy: 649-219-00-9 nr WE: 265-130-4 nr CAS: 64742-30-9
Destylaty średnie zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie usuwania składników kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₁ do C₂₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 205°C do 345°C.
- nr indeksowy: 649-220-00-4 nr WE: 265-139-3 nr CAS: 64742-38-7
Destylaty średnie oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy naftowej naturalną lub modyfikowaną ziemią bielącą, zwykle w procesie przesączania (perkolacji) w celu usunięcia śladowych ilości substancji polarnych i obecnych zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₉ do C₂₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 150°C do 345°C.
- nr indeksowy: 649-221-00-X nr WE: 265-148-2 nr CAS: 64742-46-7
Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku obróbki frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₁ do C₂₅, wrzących w zakresie temp. od ok. 205°C do 400°C.
- nr indeksowy: 649-222-00-5 nr WE: 265-182-8 nr CAS: 64742-79-6
Oleje napędowe hydroodsiarczzone (ropa naftowa); Olej gazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku traktowania wyjściowej ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora w celu przekształcenia organicznej siarki w siarkowodor, który jest usuwany. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₃ do C₂₅, wrzących w zakresie temp. od ok. 230°C do 400°C.
- nr indeksowy: 649-223-00-0 nr WE: 265-183-3 nr CAS: 64742-80-9
Destylaty średnie hydroodsiarczzone (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku obróbki wyjściowej ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora w celu przekształcenia organicznej siarki w siarkowodor, który jest usuwany. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₁ do C₂₅, wrzących w zakresie temp. od ok. 205°C do 400°C.
- nr indeksowy: 649-224-00-6 nr WE: 269-822-7 nr CAS: 68334-30-5
Olej napędowy; paliwa do silników Diesla; Olej gazowy - niespecyfikowany.
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₉ do C₂₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 163°C do 357°C.
- nr indeksowy: 649-225-00-1 nr WE: 270-671-4 nr CAS: 68476-30-2
Olej opałowy nr 2; Olej gazowy - niespecyfikowany
Olej destylacyjny o lepkości od minimum 32,6 SUS w temp. 37,7°C do maksimum 37,9 SUS w temp. 37,7°C. (SUS = Saybold Universal Second)

- nr indeksowy: 649-226-00-7 nr WE: 270-673-5 nr CAS: 68476-31-3
 Olej opałowy nr 4; Olej gazowy - niespecyfikowany
Destylat olejowy o lepkości od minimum 45 SUS w temp. 37,7°C do maksimum 125 SUS w temp. 37,7°C. (SUS = Saybold Universal Second)
- nr indeksowy: 649-227-00-2 nr WE: 270-676-1 nr CAS: 68476-34-6
 Olej napędowy nr 2 - paliwa do silników Diesla; olej gazowy - niespecyfikowany
Destylat olejowy o lepkości minimum 32,6 SUS w temp. 37,7°C. (SUS = Saybold Universal Second)
- nr indeksowy: 649-228-00-8 nr WE: 270-719-4 nr CAS: 68477-29-2
 Destylaty wysokowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym (ropa naftowa);
 Olej gazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji pozostałości z frakcjonowania po reformingu katalitycznym. Wrze w zakresie temp. od ok. 343°C do 399°C.
- nr indeksowy: 649-229-00-3 nr WE: 270-721-5 nr CAS: 68477-30-5
 Destylaty średniowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym (ropa naftowa);
 Olej gazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji pozostałości z frakcjonowania po reformingu katalitycznym. Wrze w zakresie temp. od ok. 288°C do 371°C.
- nr indeksowy: 649-230-00-9 nr WE: 270-722-0 nr CAS: 68477-31-6
 Destylaty niskowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym (ropa naftowa);
 Olej gazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji pozostałości z frakcjonowania po reformingu katalitycznym. Wrze w temp. poniżej ok. 288°C.
- nr indeksowy: 649-231-00-4 nr WE: 292-615-8 nr CAS: 90640-93-0
 Destylaty średnie, wysokorafinowane (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku poddania frakcji ropy naftowej kilku operacjom spośród następujących: filtracja, odwirowanie, destylacja atmosferyczna, destylacja próżniowa, działanie kwasu, zobojętnianie i obróbka ziemią bielącą. Składa się z przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₀ do C₂₀.
- nr indeksowy: 649-232-00-X nr WE: 295-294-2 nr CAS: 91995-34-5
 Destylaty z reformingu katalicznego o dużej zawartości związków aromatycznych (ropa naftowa);
 Olej gazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji katalitycznie reformowanej frakcji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₀ do C₁₆, wrzących w zakresie temp. od ok. 200°C do 300°C.
- nr indeksowy: 649-233-00-5 nr WE: 300-227-8 nr CAS: 93924-33-5
 Oleje gazowe parafinowe; Olej gazowy - niespecyfikowany
Destylat otrzymywany w wyniku redestylacji złożonej mieszaniny węglowodorów otrzymywanej z produktu katalitycznej hydrodestrukcji parafin. Wrze w zakresie temp. od ok. 190°C do 330°C.
- nr indeksowy: 649-235-00-6 nr WE: 307-659-6 nr CAS: 97675-85-9
 Węglowodory C₁₆₋₂₀, destylaty średnie obrabiane wodorem (hydrotreating), destylaty lekkie;
 Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako przedgon z destylacji próżniowej odcieku z obróbki średniego destylatu wodorem. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₆ do C₂₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 290°C do 350°C. Tworzy gotowy olej o lepkości 2 mm²/s w temp. 100°C.
- nr indeksowy: 649-236-00-1 nr WE: 307-660-1 nr CAS: 97675-86-0
 Węglowodory parafinowe C₁₂₋₂₀ obrabiane wodorem, destylaty lekkie; Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako przedgon z destylacji próżniowej odcieku z obróbki ciężkich parafin wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₂ do C₂₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 230°C do 350°C. Tworzy gotowy olej o lepkości 2 mm²/s w temp. 100°C.

- nr indeksowy: 649-237-00-7 nr WE: 307-757-9 nr CAS: 97722-08-2
Węglowodory lekkie naftenowe C₁₁₋₁₇ z ekstrakcji rozpuszczalnikowej; Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez ekstrakcję aromatów z lekkiego destylatu naftenowego o lepkości 2,2 mm²/s w temp. 40°C. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₁ do C₁₇, wrzących w zakresie temp. od ok. 200°C do 300°C.
- nr indeksowy: 649-238-00-2 nr WE: 308-128-1 nr CAS: 97862-78-7
Oleje gazowe z obróbki wodorowej (hydrotreating); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez redestylację odcieku z obróbki parafin wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₇ do C₂₇, wrzących w zakresie temp. od ok. 330°C do 340°C.
- nr indeksowy: 649-239-00-8 nr WE: 309-667-5 nr CAS: 100683-97-4
Destylaty lekkie parafinowe oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez traktowanie frakcji olejowej ropy naftowej węglem aktywnym w celu usunięcia śladów składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₂ do C₂₈.
- nr indeksowy: 649-240-00-3 nr WE: 309-668-0 nr CAS: 100683-98-5
Destylaty średnie parafinowe oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez traktowanie ropy naftowej węglem aktywnym w celu usunięcia śladów składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₆ do C₃₆.
- nr indeksowy: 649-241-00-9 nr WE: 309-669-6 nr CAS: 100683-99-6
Destylaty średnie parafinowe oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez traktowanie ropy naftowej ziemią fulerską w celu usunięcia śladów składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₆ do C₃₆.
- nr indeksowy: 649-243-00-X nr WE: 278-011-7 nr CAS: 74869-21-9
Środki smarowe; Smary
Złożona mieszanina węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₂ do C₅₀. Może zawierać organiczne sole metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych i/lub związki glinu.
- nr indeksowy: 649-244-00-5 nr WE: 265-165-5 nr CAS: 64742-61-6
Gacz parafinowy (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z frakcji ropy naftowej przez krystalizację rozpuszczalnikową (rozpuszczalnikowe odparafinowanie) lub jako frakcja z ropy o dużej zawartości parafin. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o prostych i rozgałęzionych łańcuchach węglowych o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₀.
- nr indeksowy: 649-245-00-0 nr WE: 292-659-8 nr CAS: 90669-77-5
Gacz parafinowy rafinowany kwasem (ropa naftowa); Gacz parafinowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat przez obróbkę frakcji gaczu parafinowego z ropy naftowej kwasem siarkowym. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o prostych i rozgałęzionych łańcuchach węglowych o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₀.
- nr indeksowy: 649-246-00-6 nr WE: 292-660-3 nr CAS: 90669-78-6
Gacz parafinowy oczyszczony ziemią bielącą (ropa naftowa); Gacz parafinowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat przez obróbkę frakcji gaczu parafinowego z ropy naftowej naturalną lub modyfikowaną ziemią bielącą w procesie kontaktowym lub perkolacyjnym. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o prostych i rozgałęzionych łańcuchach węglowych o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₀.
- nr indeksowy: 649-247-00-1 nr WE: 295-523-6 nr CAS: 92062-09-4
Gacz parafinowy obrabiany wodorem (ropa naftowa); Gacz parafinowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obrabianie gaczu parafinowego wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o prostych i rozgałęzionych łańcuchach węglowych o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₀.

- nr indeksowy: 649-248-00-7 nr WE: 295-524-1 nr CAS: 92062-10-7
 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia (ropa naftowa); Gacz parafinowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z frakcji ropy naftowej przez rozpuszczalnikowe odparafinowanie. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o prostych i rozgałęzionych łańcuchach węglowych o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₁₂.
- nr indeksowy: 649-249-00-2 nr WE: 295-525-7 nr CAS: 92062-11-8
 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, obrabiany wodorem (ropa naftowa); Gacz parafinowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę wodorem niskokrzepnącego gaczu parafinowego z ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o prostych i rozgałęzionych łańcuchach węglowych o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₁₂.
- nr indeksowy: 649-250-00-8 nr WE: 308-155-9 nr CAS: 97863-04-2
 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony węglem aktywnym (ropa naftowa); Gacz parafinowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę niskokrzepnącego gaczu parafinowego węglem aktywnym w celu usunięcia śladów składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o prostych i rozgałęzionych łańcuchach węglowych o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₁₂.
- nr indeksowy: 649-251-00-3 nr WE: 308-156-4 nr CAS: 97863-05-3
 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony ziemią bielącą (ropa naftowa); Gacz parafinowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę niskokrzepnącego gaczu parafinowego z ropy naftowej bentonitem w celu usunięcia śladów składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o prostych i rozgałęzionych łańcuchach węglowych o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₁₂.
- nr indeksowy: 649-252-00-9 nr WE: 308-158-5 nr CAS: 97863-06-4
 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, rafinowany kwasem krzemowym (ropa naftowa); Gacz parafinowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę niskokrzepnącego gaczu parafinowego z ropy naftowej kwasem krzemowym w celu usunięcia śladów składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o prostych i rozgałęzionych łańcuchach węglowych o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₁₂.
- nr indeksowy: 649-253-00-4 nr WE: 309-723-9 nr CAS: 100684-49-9
 Gacz parafinowy oczyszczony węglem aktywnym (ropa naftowa); Gacz parafinowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę gaczu parafinowego z ropy naftowej węglem aktywnym w celu usunięcia śladów składników polarnych i zanieczyszczeń.
- nr indeksowy: 649-254-00-X nr WE: 232-373-2 nr CAS: 8009-03-8
 Petrolatum; Wazelina
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako substancja półpłynna przez odparafinowanie parafinowego oleju pozostałościowego. Składa się przede wszystkim z nasyconych krystalicznych i ciekłych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₅.
- nr indeksowy: 649-255-00-5 nr WE: 265-206-7 nr CAS: 64743-01-7
 Wazelina utleniona (ropa naftowa); Wazelina
Złożona mieszanina związków organicznych, głównie kwasów karboksylowych o dużej masie cząsteczkowej, otrzymywana przez utlenianie powietrzem wazeliny.
- nr indeksowy: 649-256-00-0 nr WE: 285-098-5 nr CAS: 85029-74-9
 Wazelina oczyszczona tlenkiem glinu (ropa naftowa); Wazelina
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas obróbki ropy naftowej tlenkiem glinu (Al₂O₃) w celu usunięcia składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z nasyconych krystalicznych i ciekłych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₅.
- nr indeksowy: 649-257-00-6 nr WE: 295-459-9 nr CAS: 92045-77-7
 Wazelina obrabiana wodorem (ropa naftowa); Wazelina
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako substancja półpłynna z odparafinowanego oleju pozostałościowego parafinowego obrabianego wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z nasyconych mikrokryształicznych i ciekłych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₀.

- nr indeksowy: 649-258-00-1 nr WE: 308-149-6 nr CAS: 97862-97-0
Wazelina oczyszczona węglem aktywnym (ropa naftowa); Wazelina
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas obróbki wazeliny z ropy naftowej węglem aktywnym w celu usunięcia śladów składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z nasyconych krystalicznych i ciekłych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₀.
- nr indeksowy: 649-259-00-7 nr WE: 308-150-1 nr CAS: 97862-98-1
Wazelina rafinowana kwasem krzemowym (ropa naftowa); Wazelina
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas obróbki petrolatum z ropy naftowej kwasem krzemowym w celu usunięcia śladów składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z nasyconych krystalicznych i ciekłych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₀.
- nr indeksowy: 649-260-00-2 nr WE: 309-706-6 nr CAS: 100684-33-1
Wazelina oczyszczona ziemią bielącą (ropa naftowa); Wazelina
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas obróbki wazeliny ziemią fulerską w celu usunięcia śladów składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₅.
- nr indeksowy: 649-261-00-8 nr WE: 232-349-1 nr CAS: 8006-61-9
Gazolina z gazu ziemnego; Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów wydzielona z gazu ziemnego w procesach takich jak chłodzenie lub absorpcja. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₈, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 120°C.
- nr indeksowy: 649-262-00-3 nr WE: 232-443-2 nr CAS: 8030-30-6
Eter naftowy; Niskowrząca frakcja benzynowa
Rafinowany, częściowo rafinowany lub nierafinowany produkt naftowy z destylacji gazu ziemnego. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₆, wrzących w zakresie temp. od ok. 100°C do 200°C.
- nr indeksowy: 649-263-00-9 nr WE: 232-453-7 nr CAS: 8032-32-4
Ligroina; Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji frakcyjnej ropy naftowej. Ta frakcja wrze w zakresie temp. od ok. 20°C do 135°C.
- nr indeksowy: 649-264-00-4 nr WE: 265-041-0 nr CAS: 64741-41-9
Benzyna; surowa benzyna ciężka (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C do 230°C.
- nr indeksowy: 649-265-00-X nr WE: 265-042-6 nr CAS: 64741-42-0
Benzyna (ropa naftowa), pełny zakres destylacji pierwotnej; Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 220°C.
- nr indeksowy: 649-266-00-5 nr WE: 265-046-8 nr CAS: 64741-46-4
Benzyna lekka z destylacji pierwotnej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₀, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 180°C.
- nr indeksowy: 649-267-00-0 nr WE: 265-192-2 nr CAS: 64742-89-8
Benzyna rozpuszczalnikowa (solwent nafta), lekka alifatyczna (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej lub surowej gazoliny. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C do 160°C.

- nr indeksowy: 649-268-00-6 nr WE: 270-077-5 nr CAS: 68410-05-9
Destylaty lekkie z destylacji pierwotnej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₇, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 88°C do 99°C.
- nr indeksowy: 649-269-00-1 nr WE: 271-025-4 nr CAS: 68514-15-8
Benzyna z odzysku par; Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów wydzielona z gazów z instalacji odzysku par poprzez chłodzenie. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 196°C.
- nr indeksowy: 649-270-00-7 nr WE: 271-727-0 nr CAS: 68606-11-1
Benzyna z węzłów stabilizacji destylacji zachowawczej; Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z węzłów stabilizacji destylacji ropy naftowej. Wrze w zakresie temp. od ok. 36,1°C do 193,3°C.
- nr indeksowy: 649-271-00-2 nr WE: 272-186-3 nr CAS: 68783-12-0
Benzyna nieodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z destylacji strumieni benzynowych z różnych procesów rafineryjnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 0°C do 230°C.
- nr indeksowy: 649-272-00-8 nr WE: 272-931-2 nr CAS: 68921-08-4
Destylaty ze stabilizacji benzyny lekkiej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₆.
- nr indeksowy: 649-273-00-3 nr WE: 309-945-6 nr CAS: 101631-20-3
Benzyna (ropa naftowa), surowa benzyna ciężka, o dużej zawartości węglowodorów aromatycznych;
Niskowrząca frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z destylacji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₈ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 130°C do 210°C.
- nr indeksowy: 649-274-00-9 nr WE: 265-066-7 nr CAS: 64741-64-6
Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów reakcji izobutanu z węglowodorami monoolefinowymi o liczbie atomów węgla zwykle w zakresie od C₃ do C₅. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o rozgałęzionym łańcuchu węglowym o liczbie atomów węgla w zakresie od C₇ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 90°C do 220°C.
- nr indeksowy: 649-275-00-4 nr WE: 265-067-2 nr CAS: 64741-65-7
Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciężki; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów reakcji izobutanu z węglowodorami monoolefinowymi o liczbie atomów węgla zwykle w zakresie od C₃ do C₅. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o rozgałęzionym łańcuchu węglowym o liczbie atomów węgla w zakresie od C₉ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 150°C do 220°C.
- nr indeksowy: 649-276-00-X nr WE: 265-068-8 nr CAS: 64741-66-8
Benzyna (ropa naftowa), alkilat lekki; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów reakcji izobutanu z węglowodorami monoolefinowymi o liczbie atomów węgla zwykle w zakresie od C₃ do C₅. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o rozgałęzionym łańcuchu węglowym o liczbie atomów węgla w zakresie od C₇ do C₁₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 90°C do 160°C.
- nr indeksowy: 649-277-00-5 nr WE: 265-073-5 nr CAS: 64741-70-4
Benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez katalityczną izomeryzację węglowodorów parafinowych o prostym łańcuchu węglowym o liczbie atomów węgla od C₄ do C₆. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów takich jak izobutan, izopentan, 2,2-dimetylobutan, 2-metylopentan i 3-metylopentan.

- nr indeksowy: 649-278-00-0 nr WE: 265-086-6 nr CAS: 64741-84-0
Benzyna lekka, rafinowana rozpuszczalnikiem (ropa naftowa);
Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C do 190°C.
- nr indeksowy: 649-279-00-6 nr WE: 265-095-5 nr CAS: 64741-92-0
Benzyna ciężka, rafinowana rozpuszczalnikiem (ropa naftowa);
Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₇ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 90°C do 230°C.
- nr indeksowy: 649-280-00-1 nr WE: 270-088-5 nr CAS: 68410-71-9
Rafinaty z przeciwwrządowej ekstrakcji produktów reformingu katalitycznego wodnym roztworem glikolu etylenowego;
Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu ekstrakcji UDEX katalitycznie reformowanego produktów. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₉.
- nr indeksowy: 649-281-00-7 nr WE: 270-349-3 nr CAS: 68425-35-4
Rafinaty z reformingu katalitycznego; separator instalacji Lurgi;
Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z węzła separacji instalacji Lurgi. Składa się przede wszystkim z niearomatycznych węglowodorów z różnymi niewielkimi ilościami węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₈.
- nr indeksowy: 649-282-00-2 nr WE: 271-267-0 nr CAS: 68527-27-5
Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat o dużej zawartości butanu;
Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów reakcji izobutanu z węglowodorami monoolefinowymi o liczbie atomów węgla zwykle w zakresie od C₃ do C₅. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o rozgałęzionym łańcuchu węglowym o liczbie atomów węgla w zakresie od C₇ do C₁₂ z dodatkiem butanów, wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C do 200°C.
- nr indeksowy: 649-283-00-8 nr WE: 295-315-5 nr CAS: 91995-53-8
Destylaty (ropa naftowa), rafinaty z destylatów lekkich pochodzących z instalacji olefin;
Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinaty z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem traktowanego wodorem lekkiego destylatu benzyny ciężkiej krakowanej z parą wodną.
- nr indeksowy: 649-284-00-3 nr WE: 295-430-0 nr CAS: 92045-49-3
Benzyna z alkilacji butanów, bogata w izooktan (ropa naftowa);
Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez alkilację butanów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₄ do C₁₂, bogatych w izooktan, wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C do 210°C.
- nr indeksowy: 649-285-00-9 nr WE: 295-436-3 nr CAS: 92045-55-1
Węglowodory z destylacji lekkiej benzyny poddanej obróbce wodorem i rafinowanej rozpuszczalnikiem;
Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji benzyny ciężkiej obrabianej wodorem, a następnie poddanej procesom ekstrakcji rozpuszczalnikiem i destylacji. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów wrzących w zakresie temp. od ok. 94°C do 99°C.
- nr indeksowy: 649-286-00-4 nr WE: 295-440-5 nr CAS: 92045-58-4
Benzyna z procesu izomeryzacji zawierająca węglowodory C₆ (ropa naftowa);
Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji katalitycznie izomeryzowanej gazoliny. Składa się przede wszystkim z izomerów heksanu wrzących w zakresie temp. od ok. 60°C do 66°C.

- nr indeksowy: 649-287-00-X nr WE: 295-446-8 nr CAS: 92045-64-2
Węglowodory C₆₋₇ rafinowane rozpuszczalnikiem, pochodzące z instalacji uwodornienia benzenu;
Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez sorpcję benzenu z katalitycznie całkowicie uwodornionej frakcji bogatej w benzen wydestylowanej z wstępnie uwodornionej krakowanej benzyny ciężkiej. Składa się przede wszystkim z parafinowych i naftenowych węglowodorów o liczbie atomów węgla w głównie zakresie od C₆ do C₇, wrzących w zakresie temp. od ok. 70°C do 100°C.
- nr indeksowy: 649-288-00-5 nr WE: 309-871-4 nr CAS: 101316-67-0
Węglowodory rafinowane rozpuszczalnikiem z destylatów lekkich frakcji naftowej traktowanej wodorem, bogate w węglowodory C₆; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa.
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji benzyny ciężkiej obrabianej wodorem, a następnie poddanej ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C do 70°C.
- nr indeksowy: 649-289-00-0 nr WE: 265-055-7 nr CAS: 64741-54-4
Benzyna (ropa naftowa), benzyna krakingowa ciężka; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C do 230°C.
- nr indeksowy: 649-290-00-6 nr WE: 265-056-2 nr CAS: 64741-55-5
Benzyna (ropa naftowa), benzyna krakingowa lekka; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 190°C.
- nr indeksowy: 649-291-00-1 nr WE: 270-686-6 nr CAS: 68476-46-0
Węglowodory C₃₋₁₁, destylaty z krakingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. do ok. 204°C.
- nr indeksowy: 649-292-00-7 nr WE: 272-185-8 nr CAS: 68783-09-5
Benzyna (ropa naftowa), destylaty lekkie z krakingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁ do C₅.
- nr indeksowy: 649-293-00-2 nr WE: 295-311-3 nr CAS: 91995-50-5
Destylaty węglowodorów aromatycznych lekkich (ropa naftowa), uwodornione pochodne z pirolizy benzyny;
Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę lekkiego destylatu z benzyny ciężkiej krakowanej z parą wodną. Składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych.
- nr indeksowy: 649-294-00-8 nr WE: 295-431-6 nr CAS: 92045-50-6
Benzyna ciężka krakingowa, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie katalitycznie krakowanego destylatu ropy naftowej procesowi słodzenia w celu przekształcenia tioli (merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 60°C do 200°C.
- nr indeksowy: 649-295-00-3 nr WE: 295-441-0 nr CAS: 92045-59-5
Benzyna lekka krakingowa, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie benzyny ciężkiej z krakingu katalitycznego procesowi słodzenia w celu przekształcenia tioli (merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z węglowodorów wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C do 210°C.
- nr indeksowy: 649-296-00-9 nr WE: 295-794-0 nr CAS: 92128-94-4
Węglowodory C₈₋₁₂ z krakingu katalitycznego, zubożone chemicznie (ługowane);
Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji frakcji z procesu krakingu katalitycznego poddana przemywaniu alkaliami. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₈ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 130°C do 210°C.

- nr indeksowy: 649-297-00-4 nr WE: 309-974-4 nr CAS: 101794-97-2
Węglowodory C₈₋₁₂, destylaty z krakingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu krakingu katalitycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₈ do C₁₂, wrzających w zakresie temp. od ok. 140°C do 210°C.
- nr indeksowy: 649-299-00-5 nr WE: 265-065-1 nr CAS: 64741-63-5
Benzyna lekka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu reformingu katalitycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₁, wrzających w zakresie temp. od ok. 35°C do 190°C. Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów aromatycznych i o rozgałęzionych łańcuchach węglowych. Może zawierać 10% (v/v) lub więcej benzenu.
- nr indeksowy: 649-300-00-9 nr WE: 265-070-9 nr CAS: 64741-68-0
Benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu reformingu katalitycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₇ do C₁₂, wrzających w zakresie temp. od ok. 90°C do 230°C.
- nr indeksowy: 649-301-00-4 nr WE: 270-660-4 nr CAS: 68475-79-6
Destylaty z depentanizera na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu reformingu katalitycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₆, wrzających w zakresie temp. od ok. minus 49°C do 63°C.
- nr indeksowy: 649-303-00-5 nr WE: 270-794-3 nr CAS: 68478-15-9
Pozostałości po reformingu katalitycznym węglowodorów C₆₋₈ (ropa naftowa);
Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona pozostałość z reformingu katalitycznego wsadu C₆₋₈. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₆.
- nr indeksowy: 649-304-00-0 nr WE: 270-993-5 nr CAS: 68513-03-1
Benzyna lekka z reformingu katalitycznego, wolna od węglowodorów aromatycznych (ropa naftowa);
Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu reformingu katalitycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₈, wrzających w zakresie temp. od ok. 35°C do 120°C. Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów o rozgałęzionych łańcuchach węglowych przy usunięciu składników aromatycznych.
- nr indeksowy: 649-305-00-6 nr WE: 271-008-1 nr CAS: 68513-63-3
Destylaty (ropa naftowa), reformat z reformingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez reforming katalityczny surowej benzyny ciężkiej, a następnie frakcjonowanie całkowitego odcieku. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₆.
- nr indeksowy: 649-306-00-1 nr WE: 271-058-4 nr CAS: 68514-79-4
Produkty z ropy naftowej, reformaty z procesu Hydrofining-Powerforming;
Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie Hydrofining-Powerforming, wrzająca w zakresie temp. od ok. 27°C do 210°C.
- nr indeksowy: 649-307-00-7 nr WE: 272-895-8 nr CAS: 68919-37-9
Benzyna (ropa naftowa), wszystkie frakcje z reformingu; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu reformingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₂, wrzających w zakresie temp. od ok. 35°C do 230°C.
- nr indeksowy: 649-308-00-2 nr WE: 273-271-8 nr CAS: 68955-35-1
Benzyna z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu reformingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₂, wrzających w zakresie temp. od ok. 30°C do 220°C. Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów aromatycznych i o rozgałęzionych łańcuchach węglowych. Może zawierać 10% (v/v) lub więcej benzenu.

- nr indeksowy: 649-309-00-8 nr WE: 285-509-8 nr CAS: 85116-58-1
Destylaty lekkie z reformingu katalitycznego traktowane wodorem, frakcja węglowodorów aromatycznych C₈₋₁₂ (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina alkilobenzenów otrzymywana przez reforming katalityczny benzyny ciężkiej. Składa się przede wszystkim z alkilobenzenów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₈ do C₁₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 160°C do 180°C.
- nr indeksowy: 649-311-00-9 nr WE: 297-401-8 nr CAS: 93571-75-6
Węglowodory aromatyczne C₇₋₁₂, bogate w C₈; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez wydzielenie z frakcji z platformingu. Składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₇ do C₁₂ (głównie C₈) i może zawierać węglowodory niearomatyczne, wrze w zakresie temp. od ok. 130°C do 200°C.
- nr indeksowy: 649-312-00-4 nr WE: 297-458-9 nr CAS: 93572-29-3
Gazolina zawierająca węglowodory C₅₋₁₁, wysokooktanowa, stabilizowana;
Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona, wysokooktanowa mieszanina węglowodorów otrzymywana przez katalityczne odwodornienie głównie benzyny ciężkiej naftenowej. Składa się z węglowodorów aromatycznych i niearomatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. 45°C do 185°C.
- nr indeksowy: 649-313-00-X nr WE: 297-465-7 nr CAS: 93572-35-1
Węglowodory C₇₋₁₂, frakcja ciężka z reformingu bogata w węglowodory aromatyczne C_{>9};
Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez wydzielenie z frakcji z platformingu. Składa się przede wszystkim z węglowodorów niearomatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₇ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 120°C do 210°C, oraz C₉ i wyższe węglowodory aromatyczne.
- nr indeksowy: 649-314-00-5 nr WE: 297-466-2 nr CAS: 93572-36-2
Węglowodory C₅₋₁₁, frakcja lekka z reformingu bogata w węglowodory niearomatyczne;
Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez wydzielenie z frakcji z platformingu. Składa się przede wszystkim z węglowodorów niearomatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C do 125°C, benzenu i toluenu.
- nr indeksowy: 649-315-00-0 nr WE: 308-127-6 nr CAS: 97862-77-6
Szlam olejowy oczyszczony kwasem krzemowym (ropa naftowa); Szlam olejowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez traktowanie szlamu olejowego kwasem krzemowym w celu usunięcia śladowych składników i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o prostych łańcuchach węglowych i liczbie atomów węgla powyżej C₁₂.
- nr indeksowy: 649-316-00-6 nr WE: 265-075-6 nr CAS: 64741-74-8
Benzyna lekka z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu krakingu termicznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₈, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 10°C do 130°C.
- nr indeksowy: 649-317-00-1 nr WE: 265-085-0 nr CAS: 64741-83-9
Benzyna ciężka z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu krakingu termicznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C do 220°C.
- nr indeksowy: 649-318-00-7 nr WE: 267-563-4 nr CAS: 67891-79-6
Destylaty (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne, ciężkie; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z krakingu termicznego etanu i propanu. Ta wyżej wrząca frakcja składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla w zakresie od C₆ do C₇ oraz pewnej ilości węglowodorów alifatycznych nienasyconych głównie o liczbie atomów węgla C₅. Może zawierać benzen.

- nr indeksowy: 649-328-00-1 nr WE: 265-151-9 nr CAS: 64742-49-0
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 190°C.
- nr indeksowy: 649-329-00-7 nr WE: 265-178-6 nr CAS: 64742-73-0
Benzyna lekka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego hydroodsiarczania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 190°C.
- nr indeksowy: 649-330-00-2 nr WE: 265-185-4 nr CAS: 64742-82-1
Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego hydroodsiarczania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₇ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 90°C do 230°C.
- nr indeksowy: 649-331-00-8 nr WE: 270-092-7 nr CAS: 68410-96-8
Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu obróbki średniego destylatu wodorem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 127°C do 188°C.
- nr indeksowy: 649-332-00-3 nr WE: 270-093-2 nr CAS: 68410-97-9
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu obróbki lekkiego destylatu wodorem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₉, wrzących w zakresie temp. od ok. 3°C do 194°C.
- nr indeksowy: 649-333-00-9 nr WE: 270-094-8 nr CAS: 68410-98-0
Destylaty ciężkie obrabiane wodorem, produkty ze szczytu deizoheksanizera (ropa naftowa);
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu obróbki ciężkich destylatów wodorem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₆, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 49°C do 68°C.
- nr indeksowy: 649-334-00-4 nr WE: 270-988-8 nr CAS: 68512-78-7
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne lekkie obrabiane wodorem;
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₈ do C₁₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 135°C do 210°C.
- nr indeksowy: 649-335-00-X nr WE: 285-511-9 nr CAS: 85116-60-5
Benzyna lekka z krakingu termicznego, hydroodsiarczona (ropa naftowa);
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie hydroodsiarczonego termicznie krakowanego destylatu. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. 23°C do 195°C.
- nr indeksowy: 649-336-00-5 nr WE: 285-512-4 nr CAS: 85116-61-6
Benzyna lekka obrabiana wodorem, zawierająca cykloalkany (ropa naftowa);
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji frakcji ropy naftowej. Składa się z głównie z alkanów i cykloalkanów wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 190°C.
- nr indeksowy: 649-338-00-6 nr WE: 295-433-7 nr CAS: 92045-52-8
Benzyna hydroodsiarczona, w pełnym zakresie destylacji (ropa naftowa);
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego hydroodsiarczania. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. 30°C do 250°C.

- nr indeksowy: 649-339-00-1 nr WE: 295-438-4 nr CAS: 92045-57-3
Benzyna (ropa naftowa), uwodornione produkty lekkie z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę wodorem frakcji ropy naftowej pochodzącej z procesu pirolizy w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C do 190°C.
- nr indeksowy: 649-340-00-7 nr WE: 295-443-1 nr CAS: 92045-61-9
Węglowodory C₄₋₁₂, uwodornione produkty z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji z produktu procesu krakingu benzyny ciężkiej z parą wodną i następnie selektywnego katalitycznego uwodornienia związków żywicotwórczych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 30°C do 230°C.
- nr indeksowy: 649-341-00-2 nr WE: 295-529-9 nr CAS: 92062-15-2
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie naftenowe obrabiane wodorem;
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z cykloparafinowych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₇, wrzących w zakresie temp. od ok. 73°C do 85°C.
- nr indeksowy: 649-342-00-8 nr WE: 296-942-7 nr CAS: 93165-55-0
Benzyna (ropa naftowa), uwodornione produkty lekkie z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez wydzielenie i następnie uwodornienie produktów procesu krakingu z parą wodną w celu otrzymania etenu (etylenu). Składa się przede wszystkim z nasyconych i nienasyconych parafin, cyklicznych parafin i cyklicznych węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 50°C do 200°C. Zawartość węglowodorów benzenowych może zmieniać się do 30% (m/m). Ten produkt może też zawierać niewielkie ilości związków siarki i tlenu.
- nr indeksowy: 649-343-00-3 nr WE: 297-852-0 nr CAS: 93763-33-8
Węglowodory C₆₋₁₁ obrabiane wodorem, odaromatyzowane; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rozpuszczalniki, które są poddawane obróbce wodorem w celu przekształcenia aromatów do naftenów przez uwodornienie katalityczne.
- nr indeksowy: 649-344-00-9 nr WE: 297-853-6 nr CAS: 93763-34-9
Węglowodory C₉₋₁₂ obrabiane wodorem, odaromatyzowane; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rozpuszczalniki, które są poddawane obróbce wodorem w celu przekształcenia aromatów do naftenów przez uwodornienie katalityczne.
- nr indeksowy: 649-345-00-4 nr WE: 232-489-3 nr CAS: 8052-41-3
Rozpuszczalnik Stoddarda; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Bezbarwny, rafinowany destylat ropy naftowej, wolny od zjełczałych i nieprzyjemnych zapachów, który wrze w zakresie temp. od ok. 150°C do 205°C.
- nr indeksowy: 649-346-00-X nr WE: 265-047-3 nr CAS: 64741-47-5
Kondensaty gazu ziemnego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów wydzielona jako ciecz z gazu ziemnego w powierzchniowym separatorze przez wsteczną kondensację. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₂₀. Pod ciśnieniem atmosferycznym i w temp. otoczenia jest cieczą.
- nr indeksowy: 649-347-00-5 nr WE: 265-048-9 nr CAS: 64741-48-6
Gaz ziemny (ropa naftowa), mieszanina skroplonych gazów; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów wydzielona jako ciecz z gazu ziemnego w instalacji recyklingu gazu w procesach takich jak chłodzenie lub absorpcja. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla w zakresie od C₂ do C₈.
- nr indeksowy: 649-348-00-0 nr WE: 265-071-4 nr CAS: 64741-69-1
Benzyna lekka z hydrokrakingu (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu hydrokrakingu. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₀, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 180°C.

nr indeksowy: 649-349-00-6 nr WE: 265-079-8 nr CAS: 64741-78-2
Benzyna ciężka z hydrokrakingu (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu hydrokrakingu. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C do 230°C.

nr indeksowy: 649-350-00-1 nr WE: 265-089-2 nr CAS: 64741-87-3
Benzyna odsiarczana (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie benzyny ciężkiej z ropy naftowej procesowi słodzenia w celu konwersji tioli (merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 10°C do 230°C.

nr indeksowy: 649-351-00-7 nr WE: 265-115-2 nr CAS: 64742-15-0
Benzyna rafinowana kwasem (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu traktowania kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₇ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 90 do 230°C.

nr indeksowy: 649-352-00-2 nr WE: 265-122-0 nr CAS: 64742-22-9
Benzyna ciężka neutralizowana chemicznie (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie usuwania substancji kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C do 230°C.

nr indeksowy: 649-353-00-8 nr WE: 265-123-6 nr CAS: 64742-23-0
Benzyna lekka zubożona chemicznie (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie usuwania substancji kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 190°C.

nr indeksowy: 649-354-00-3 nr WE: 265-170-2 nr CAS: 64742-66-1
Benzyna katalitycznie odparafinowana (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu odparafinowania frakcji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C do 230°C.

nr indeksowy: 649-355-00-9 nr WE: 265-187-5 nr CAS: 64742-83-2
Benzyna lekka z olefin (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu krakingu z parą wodną. Składa się przede wszystkim z nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 190°C. Może zawierać 10% (v/v) lub więcej benzenu.

nr indeksowy: 649-356-00-4 nr WE: 265-199-0 nr CAS: 64742-95-6
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji strumieni aromatycznych. Składa się przede wszystkim z aromatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₈ do C₁₀, wrzących w zakresie temp. od ok. 135°C do 210°C.

nr indeksowy: 649-358-00-5 nr WE: 270-725-7 nr CAS: 68477-34-9
Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C₃₋₅ bogate w 2-metylobut-2-en; Niskowrzająca benzyna – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji węglowodorów zwykle o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₅, głównie izopentanu i 3-metylobut-1-enu. Składa się z nasyconych i nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₅, przede wszystkim 2-metylobut-2-enu.

nr indeksowy: 649-359-00-0 nr WE: 270-735-1 nr CAS: 68477-50-9
Destylaty z produktów polimeryzacji olefin z krakingu parowego, frakcja węglowodorów C₅₋₁₂ (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów polimeryzacji uzyskanych z destylatu krakowanego z parą wodną. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₂.

- nr indeksowy: 649-371-00-6 nr WE: 271-266-5 nr CAS: 68527-26-4
Benzyna lekka z krakingu parowego odbenzenowana (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu krakingu z parą wodną. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₂ wrzących w zakresie temp. od ok. 80°C do 218°C.
- nr indeksowy: 649-373-00-7 nr WE: 271-726-5 nr CAS: 68606-10-0
Benzyna popirolityczna, frakcja z dna debutanizera; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie pozostałości z dna depropanizera. Składa się z nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₅.
- nr indeksowy: 649-374-00-2 nr WE: 272-206-0 nr CAS: 68783-66-4
Benzyna lekka odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie destylatu ropy naftowej procesowi słodzenia w celu konwersji tioli (merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z nasyconych i nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₃ do C₆, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 100°C.
- nr indeksowy: 649-375-00-8 nr WE: 272-896-3 nr CAS: 68919-39-1
Kondensaty gazu ziemnego; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów wydzielona i/lub skondensowana z gazu ziemnego podczas transportu i zebrana na głowicy i/lub z produkcji, zbierania, przesyłania i dystrybucji przewodami rurowymi w dennikach, skrubkach itd. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₈.
- nr indeksowy: 649-376-00-3 nr WE: 272-932-8 nr CAS: 68921-09-5
Destylaty z rozdzielania frakcji naftowej z procesu "Unifining" (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez odpędzenie produktów z instalacji procesu "Unifining" benzyny ciężkiej. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂ do C₆.
- nr indeksowy: 649-377-00-9 nr WE: 285-510-3 nr CAS: 85116-59-2
Benzyna lekka z reformingu katalitycznego, wolna od węglowodorów aromatycznych;
Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów pozostająca po usunięciu związków aromatycznych z katalitycznie reformowanej benzyny lekkiej w procesie selektywnej absorpcji. Składa się przede wszystkim ze związków parafinowych i cyklicznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₈, wrzących w zakresie temp. od ok. 66°C do 121°C.
- nr indeksowy: 649-378-00-4 nr WE: 289-220-8 nr CAS: 86290-81-5
Benzyna; Niskowrząca benzyna – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów zawierająca głównie węglowodory parafinowe, cykloparafinowe, aromatyczne i nienasycone o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₃, wrząca w zakresie temp. od ok. 30°C do 260°C.
- nr indeksowy: 649-380-00-5 nr WE: 295-298-4 nr CAS: 91995-38-9
Węglowodory lekkie C₄₋₆ z depentanizera z frakcji aromatycznej przed uwodornieniem;
Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako przedgon z kolumny depentanizera przed obróbką wodorem wsadu aromatycznego. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₄ do C₆, głównie pentanu i pentenów, wrzących w zakresie temp. od ok. 25°C do 40°C.
- nr indeksowy: 649-381-00-0 nr WE: 295-302-4 nr CAS: 91995-41-4
Destylaty wygrzewanej frakcji naftowej bogate w węglowodory C₅ (ropa naftowa);
Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji wygrzewanej, krakowanej z parą wodną benzyny ciężkiej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₄ do C₆, głównie C₅.

- nr indeksowy: 649-382-00-6 nr WE: 295-331-2 nr CAS: 91995-68-5
 Ekstrakty rozpuszczalnikowe benzyny lekkiej katalitycznie reformowanej (ropa naftowa);
 Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z ekstrakcji rozpuszczalnikowej katalitycznie reformowanej frakcji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z aromatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₇ do C₈, wrzących w zakresie temp. od ok. 100°C do 200°C.
- nr indeksowy: 649-383-00-1 nr WE: 295-434-2 nr CAS: 92045-53-9
 Benzyna lekka hydroodsiarczona i odaromatyzowana (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji hydroodsiarczonych i odaromatyzowanych lekkich frakcji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z parafin i cykloparafin C₇, wrzących w zakresie temp. od ok. 90°C do 100°C.
- nr indeksowy: 649-384-00-7 nr WE: 295-442-6 nr CAS: 92045-60-8
 Benzyna lekka, bogata w węglowodory C₅, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie benzyny ciężkiej z ropy naftowej procesowi słodzenia w celu konwersji tioli (merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₅, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 10°C do 35°C.
- nr indeksowy: 649-385-00-2 nr WE: 295-444-7 nr CAS: 92045-62-0
 Węglowodory C₈₋₁₁ z benzyny krakingowej, frakcja toluenowa; Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji wstępnie uwodornionej benzyny ciężkiej krakingowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₈ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. 130°C do 205°C.
- nr indeksowy: 649-386-00-8 nr WE: 295-445-2 nr CAS: 92045-63-1
 Węglowodory C₄₋₁₁ z benzyny krakingowej, wolne od węglowodorów aromatycznych;
 Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji wstępnie uwodornionej benzyny ciężkiej krakingowej po destylacyjnym rozdzieleniu frakcji węglowodorowej zawierającej benzen i toluen i wyżej wrzące. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. 30°C do 205°C.
- nr indeksowy: 649-387-00-3 nr WE: 296-028-8 nr CAS: 92201-97-3
 Benzyna lekka z krakingu parowego, po procesie wygrzewania (ropa naftowa);
 Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie krakowanej z parą wodną benzyny ciężkiej po odzyskaniu z procesu wygrzewania. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₄ do C₆ wrzących w zakresie temp. od ok. 0°C do 80°C.
- nr indeksowy: 649-388-00-9 nr WE: 296-903-4 nr CAS: 93165-19-6
 Destylaty bogate w węglowodory C₆ (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji wyjściowego wsadu ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₅ do C₇, bogatych w C₆, wrzących w zakresie temp. od ok. 60°C do 87°C.
- nr indeksowy: 649-389-00-4 nr WE: 302-639-3 nr CAS: 94114-03-1
 Benzyna z pirolizy, uwodorniona; Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Frakcja destylacyjna z uwodornienia benzyny z pirolizy, wrząca w zakresie temp. od ok. 20°C do 200°C.
- nr indeksowy: 649-390-00-X nr WE: 305-750-5 nr CAS: 95009-23-7
 Destylaty lekkie, frakcja węglowodorów C₈₋₁₂ (ropa naftowa), kraking parowy, polimeryzacja;
 Niskowrzająca benzyna – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji frakcji C₈ do C₁₂ z polimeryzacji destylatów ropy naftowej krakowanych z parą wodną. Składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₈ do C₁₂.

- nr indeksowy: 649-391-00-5 nr WE: 308-261-5 nr CAS: 97926-43-7
 Ekstrakty ciężkich rozpuszczalników naftowych rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa);
 Niskowrzająca benzyna – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez traktowanie ekstraktu ciężkich rozpuszczalników naftowych ziemią fulerską. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₁₈, wrzących w zakresie temp. od ok. 80°C do 180°C.
- nr indeksowy: 649-392-00-0 nr WE: 308-713-1 nr CAS: 98219-46-6
 Benzyna lekka z krakingu parowego odbenzenowana, po obróbce termicznej (ropa naftowa);
 Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę i destylację odbenzenowanej lekkiej benzyny krakowanej parą wodną. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₇ do C₁₂, wrzących w zakresie temp. od ok. 95°C do 200°C.
- nr indeksowy: 649-393-00-6 nr WE: 308-714-7 nr CAS: 98219-47-7
 Benzyna lekka z krakingu parowego po obróbce termicznej (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę i destylację odbenzenowanej lekkiej benzyny krakowanej z parą wodną. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₆, wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C do 80°C.
- nr indeksowy: 649-394-00-1 nr WE: 309-862-5 nr CAS: 101316-56-7
 Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C₇₋₉ bogate w C₈, hydroodsiarczone, odaromatyzowane;
 Niskowrzająca benzyna – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji hydroodsiarczonej i zdearomatyzowanej lekkiej frakcji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₇ do C₉, głównie parafin i cykloparafin C₈, wrzących w zakresie temp. od ok. 120°C do 130°C.
- nr indeksowy: 649-395-00-7 nr WE: 309-870-9 nr CAS: 101316-66-9
 Węglowodory C₆₋₈, uwodornione i odaromatyzowane sorbcyjnie, rafinacja toluenowa;
 Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas sorpcji toluenu z frakcji węglowodorowej z benzyny krakingowej obrabianej wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₆ do C₈, wrzących w zakresie temp. od ok. 80°C do 135°C.
- nr indeksowy: 649-396-00-2 nr WE: 309-879-8 nr CAS: 101316-76-1
 Benzyna z koksowania o szerokim zakresie wrzenia, hydroodsiarczona (ropa naftowa);
 Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie hydroodsiarczonego destylatu z koksowania. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₁₁, wrzących w zakresie temp. od ok. 23°C do 196°C.
- nr indeksowy: 649-397-00-8 nr WE: 309-976-5 nr CAS: 101795-01-1
 Benzyna lekka odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie benzyny z ropy naftowej procesowi słodzenia w celu konwersji tioli (merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₅ do C₈, wrzących w zakresie temp. od ok. 20°C do 130°C.
- nr indeksowy: 649-398-00-3 nr WE: 310-012-0 nr CAS: 102110-14-5
 Węglowodory C₃₋₆ bogate w C₅, z krakingu benzyny z parą wodną; Niskowrzająca benzyna - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z krakingu benzyny z parą wodną. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie od C₃ do C₆, głównie C₅.
- nr indeksowy: 649-399-00-9 nr WE: 310-013-6 nr CAS: 102110-15-6
 Węglowodory bogate w C₅, zawierające dicyklopentadien; Niskowrzająca benzyna – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu krakingu z parą wodną. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla C₅ i dicyklopentadienu, wrze w zakresie temp. od ok. 30°C do 170°C.

- nr indeksowy: 649-423-00-8 nr WE: 265-184-9 nr CAS: 64742-81-0
 Frakcja naftowa hydroodsiarczona (ropa naftowa); Frakcja naftowa – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z wyjściowej ropy naftowej przez obróbkę wodorem w celu przekształcenia organicznych związków siarki w siarkowodór, który jest następnie usuwany. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C₉-C₁₆. Wrze w zakresie temp. od ok. 150°C do 290°C.
- nr indeksowy: 649-424-00-3 nr WE: 265-198-5 nr CAS: 64742-94-5
 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z destylacji węglowodorów aromatycznych. Składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C₉-C₁₆. Wrze w zakresie temp. od ok. 165°C do 290°C.
- nr indeksowy: 649-425-00-9 nr WE: 269-778-9 nr CAS: 68333-23-3
 Frakcja naftowa z fluidalnego koksowania; Frakcja naftowa – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z destylacji produktów fluidalnego koksowania. Składa się przede wszystkim z nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C₆-C₁₅. Wrze w zakresie temp. od ok. 157°C do 288°C.
- nr indeksowy: 649-426-00-4 nr WE: 285-508-2 nr CAS: 85116-57-0
 Frakcja naftowa ciężka katalitycznie reformowana, hydroodsiarczona, frakcja aromatyczna (ropa naftowa);
 Frakcja naftowa – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie katalitycznie reformowanej, hydroodsiarczonej benzyny ciężkiej. Składa się przede wszystkim z aromatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C₇-C₁₃. Wrze w zakresie temp. od ok. 98°C do 218°C.
- nr indeksowy: 649-427-00-X nr WE: 294-799-5 nr CAS: 91770-15-9
 Frakcja naftowa odsiarczona (ropa naftowa); Frakcja naftowa - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie destylatu ropy naftowej procesowi słodzenia w celu konwersji tioli (merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C₉-C₁₆. Wrze w zakresie temp. od ok. 130°C do 290°C.
- nr indeksowy: 649-428-00-5 nr WE: 295-416-4 nr CAS: 92045-36-8
 Frakcja naftowa rafinowana rozpuszczalnikiem, odsiarczona (ropa naftowa); Frakcja naftowa - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez rafinację rozpuszczalnikiem i słodzenie wyjściowej ropy naftowej wrząca w zakresie temp. od ok. 150°C do 260°C.
- nr indeksowy: 649-429-00-0 nr WE: 297-854-1 nr CAS: 93763-35-0
 Węglowodory C₉-16 odaromatyzowane przez uwodornienie; Frakcja naftowa - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rozpuszczalniki, które były poddane katalitycznemu uwodornieniu w celu przekształcenia aromatów w nafteiny.
- nr indeksowy: 649-431-00-1 nr WE: 309-864-6 nr CAS: 101316-58-9
 Destylaty średnie hydroodsiarczone, o pełnym zakresie wrzenia z procesu koksowania (ropa naftowa);
 Frakcja naftowa – niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie hydroodsiarczonego destylatu z koksowania. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C₈-C₁₆. Wrze w zakresie temp. od ok. 120°C do 283°C.
- nr indeksowy: 649-432-00-7 nr WE: 309-882-4 nr CAS: 101316-81-8
 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne ciężkie hydroodsiarczone; Frakcja naftowa - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez katalityczne hydroodsiarczenie frakcji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C₁₀-C₁₃. Wrze w zakresie temp. od ok. 180°C do 240°C.
- nr indeksowy: 649-433-00-2 nr WE: 309-884-5 nr CAS: 101316-82-9
 Solwent nafta (ropa naftowa), frakcja średnia hydroodsiarczona; Frakcja naftowa - niespecyfikowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez katalityczne hydroodsiarczenie frakcji ropy naftowej. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C₁₀-C₁₃. Wrze w zakresie temp. od ok. 175°C do 220°C.

nr indeksowy: 649-455-00-2 nr WE: 265-091-3 nr CAS: 64741-89-5
Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się przede wszystkim z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C.

nr indeksowy: 649-456-00-8 nr WE: 265-096-0 nr CAS: 64741-95-3
Pozostałości olejowe odasfaltowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako frakcja rozpuszczalna z odasfaltowania pozostałości rozpuszczalnikiem C₃-C₄. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₅. Wrze w temp. powyżej ok. 400°C.

nr indeksowy: 649-457-00-3 nr WE: 265-097-6 nr CAS: 64741-96-4
Destylaty ciężkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo niewiele normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-458-00-9 nr WE: 265-098-1 nr CAS: 64741-97-5
Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo niewiele normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-459-00-4 nr WE: 265-101-6 nr CAS: 64742-01-4
Pozostałości olejowe rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako frakcja nierozpuszczalna z procesu rafinacji rozpuszczalnikiem pozostałości przy użyciu polarnego rozpuszczalnika organicznego takiego jak fenol lub 2-furylometanal (furfural). Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie powyżej C₂₅. Wrze w temp. powyżej ok. 400°C.

nr indeksowy: 649-460-00-X nr WE: 265-137-2 nr CAS: 64742-36-5
Destylaty ciężkie parafinowe, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów będąca wynikiem obróbki frakcji ropy naftowej naturalną lub modyfikowaną ziemią bielącą w procesie kontaktowym lub perkolacyjnym w celu usunięcia obecnych śladowych ilości substancji polarnych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych.

nr indeksowy: 649-461-00-5 nr WE: 265-138-8 nr CAS: 64742-37-6
Destylaty lekkie parafinowe, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów będąca wynikiem obróbki frakcji ropy naftowej naturalną lub modyfikowaną ziemią bielącą w procesie kontaktowym lub perkolacyjnym w celu usunięcia obecnych śladowych ilości substancji polarnych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla od C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych.

nr indeksowy: 649-462-00-0 nr WE: 265-143-5 nr CAS: 64742-41-2
Pozostałości olejowe oczyszczone gliną (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez traktowanie pozostałości olejowych naturalną lub modyfikowaną gliną w procesie kontaktowym lub perkolacyjnym w celu usunięcia śladowych ilości substancji polarnych i obecnych zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów głównie o liczbie atomów węgla powyżej C₂₅. Wrze w temp. powyżej ok. 400°C.

nr indeksowy: 649-463-00-6 nr WE: 265-146-1 nr CAS: 64742-44-5
Destylaty ciężkie naftenowe, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów będąca wynikiem obróbki frakcji ropy naftowej naturalną lub modyfikowaną ziemią bielącą w procesie kontaktowym lub perkolacyjnym w celu usunięcia śladowych ilości obecnych substancji polarnych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-473-00-0 nr WE: 265-168-1 nr CAS: 64742-64-9
Destylaty lekkie naftenowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla od C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-474-00-6 nr WE: 265-169-7 nr CAS: 64742-65-0
Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przede wszystkim od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C.

nr indeksowy: 649-475-00-1 nr WE: 265-172-3 nr CAS: 64742-68-3
Oleje naftenowe ciężkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego odparafinowania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przede wszystkim od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-476-00-7 nr WE: 265-173-9 nr CAS: 64742-69-4
Oleje naftenowe lekkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego odparafinowania. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla od C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-477-00-2 nr WE: 265-174-4 nr CAS: 64742-70-7
Oleje parafinowe ciężkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego odparafinowania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przede wszystkim od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C.

nr indeksowy: 649-478-00-8 nr WE: 265-176-5 nr CAS: 64742-71-8
Oleje parafinowe lekkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego odparafinowania. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla od C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C.

nr indeksowy: 649-479-00-3 nr WE: 265-179-1 nr CAS: 64742-75-2
Oleje naftenowe ciężkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie węglowodorów parafinowych o prostym łańcuchu węglowym w postaci substancji stałej przez obróbkę takimi czynnikami jak mocznik. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przede wszystkim od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-480-00-9 nr WE: 265-180-7 nr CAS: 64742-76-3
Oleje naftenowe lekkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego odparafinowania. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla od C₁₅ do C₃₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.

nr indeksowy: 649-481-00-4 nr WE: 276-736-3 nr CAS: 72623-85-9
Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C₂₀₋₅₀, obojętny olej bazowy o dużej lepkości;
Olej bazowy – niespecyfikowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę lekkiego próżniowego oleju gazowego, ciężkiego próżniowego oleju gazowego i pozostałości olejowych odasfaltowanych rozpuszczalnikowo wodorem w obecności katalizatora w dwustopniowym procesie z odparafinowaniem pomiędzy dwoma etapami. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości ok. 112 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych.

- nr indeksowy: 649-536-00-2 nr WE: 292-633-6 nr CAS: 90641-09-1
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa);
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę ekstraktu rozpuszczalnikowego lekkiego destylatu parafinowego wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₇ do C₂₆. Wrze w zakresie temp. od ok. 280°C do 400°C.
- nr indeksowy: 649-537-00-8 nr WE: 295-335-4 nr CAS: 91995-73-2
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów średnich parafinowych poddane obróbce wodorem (ropa naftowa);
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z ekstrakcji rozpuszczalnikowej średniego destylatu parafinowego traktowanego wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z aromatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₆ do C₃₆.
- nr indeksowy: 649-538-00-3 nr WE: 295-338-0 nr CAS: 91995-75-4
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich naftenowych, hydroodsiazczone (ropa naftowa);
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę ekstraktu, otrzymanego z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikami, wodorem w obecności katalizatora w warunkach umożliwiających przede wszystkim usunięcie związków siarki. Składa się przede wszystkim z aromatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₅ do C₃₀. Może zawierać 5% (m/m) i więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 skondensowanych pierścieniach.
- nr indeksowy: 649-539-00-9 nr WE: 295-339-6 nr CAS: 91995-76-5
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, rafinowane kwasem (ropa naftowa);
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako frakcja z destylacji ekstraktu z ekstrakcji rozpuszczalnikowej lekkiego parafinowego destylatu ropy naftowej poddanego rafinacji kwasem siarkowym. Składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₆ do C₃₂.
- nr indeksowy: 649-540-00-4 nr WE: 295-340-1 nr CAS: 91995-77-6
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, hydroodsiazczone (ropa naftowa);
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez ekstrakcję rozpuszczalnikową lekkiego destylatu parafinowego i obróbkę wodorem w celu przekształcenia organicznej siarki w siarkowodór, który jest usuwany. Składa się przede wszystkim z aromatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₅ do C₄₀ i tworzy gotowy olej o lepkości powyżej 10 mm²/s w temp. 40°C.
- nr indeksowy: 649-541-00-X nr WE: 295-342-2 nr CAS: 91995-79-8
Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju napędowego, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa);
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez ekstrakcję rozpuszczalnikową lekkiego oleju gazowego z destylacji próżniowej ropy naftowej i poddana obróbce wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z aromatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₁₃ do C₃₀.
- nr indeksowy: 649-542-00-5 nr WE: 296-437-1 nr CAS: 92704-08-0
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, oczyszczane ziemią bielącą (ropa naftowa);
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku traktowania frakcji ropy naftowej naturalną lub modyfikowaną gliną w procesie kontaktowym lub perlukacyjnym w celu usunięcia śladowych ilości substancji polarnych i obecnych zanieczyszczeń. Składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C₂₀ do C₅₀ i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm²/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych. Może zawierać 5% (m/m) i więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 skondensowanych pierścieniach.

